

# Смазка для тормозной системы ABRO®



**Описание:** высокотемпературная синтетическая смазка с добавлением керамических частиц. Создана по запатентованной формуле с добавлением противоизносных присадок.

**Сфера применения:** подходит для обработки деталей дисковых и антиблокировочных тормозных систем, таких как: тормозные колодки, детали суппорта, места упоров колодок в суппорте, скобы суппорта.

**Свойства:**

- устраняет скрип тормозов;
- повышает эффективность работы тормозной системы;
- обеспечивает длительную защиту от износа и коррозии;
- безопасна для резиновых и пластиковых деталей;
- не застывает, не плавится, не смывается водой.

Артикул: BL-004-R

Технические характеристики	
Химический тип	Смазочный материал
Физический тип	Светло-фиолетовая паста
Запах	Легкий нефтяной
Относительная плотность	0,94 г/см <sup>3</sup>
Диапазон рабочих температур	от -46°C до +1649°C

**Применение:**

1. Обработайте поверхность Очистителем тормозов ABRO®.
2. Нанесите небольшое количество смазки на обрабатываемую поверхность.
3. Удалите излишки.

**Состав:** нефтяные дистилляты, полимеры бутилена, диоксид кремния, графит, полихлортрифторэтилен, керамические частицы.

**Масса:** 4 г.

**Количество в упаковке:** 144 штуки.

**Упаковка:** удобный одноразовый пакет со специальным каналом для точной подачи средства позволяет максимально снизить отходы и беспорядок, возникающие при работе.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом помещении, в герметично закрытой упаковке вдали от солнечных лучей.

**Температурный режим транспортировки:** от -20 °С до +30 °С.

**Гарантийный срок хранения:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.