

Масло моторное синтетическое API для четырехтактных двигателей Премиум ABRO®



MC-FS-20-50-SL-CF-JASOMA2

Описание: высокотехнологичное всесезонное синтетическое масло с добавлением уникального пакета современных присадок.

Сфера применения: специально разработано для четырехтактных двигателей современных мотоциклов, в том числе спортивных, шоссейных и внедорожных.

Свойства:

- обеспечивает максимальную производительность двигателя и его защиту от износа и теплового разрушения;
- содержит запатентованный модификатор трения для надежной работы «мокрого» сцепления и защиты коробки передач в самых экстремальных условиях работы;
- предотвращает окисление, образование коррозии и лаковых отложений;
- обладает превосходной термической стабильностью;
- соответствует спецификациям API SL/CF, JASO MA, MA2, SAE 20W-50.

Технические характеристики	
Физический тип	Жидкость янтарного цвета
Запах	Нефтяной
Удельная плотность (при 15°C)	0,8506 г/мл
Температура вспышки	> 218°C
Температура застывания	< - 36°C
Холодный пуск, максимум (при -15°C)	9500 сП
Кинематическая вязкость (при 40°C)	123,9 сСт
Кинематическая вязкость (при 100°C)	18,0 сСт
Индекс вязкости	162
Цвет, максимум	3,5
Растворимость в воде	Не растворима

Применение: замену масла производите в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Упаковка: удобная ПЭТ бутылка с мерной шкалой.

Состав: смесь синтетического базового масла (нефтяного), минеральное масло высокой степени очистки (С15-С50), пакет присадок, цинкдиалкилдитиофосфат.

Объем: 946 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните герметично закрытую бутылку в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.