

# Масло моторное полусинтетическое SAE 10W30 SP ABRO®



**Описание:** высококачественное полусинтетическое масло с добавлением уникально-го пакета современных присадок.

**Сфера применения:** разработано для двигателей, работающих на бензине, этаноле, природном газе, а также с гибким выбором топлива (FFV).

**Свойства:**

- соответствует спецификациям API SP (SN Plus, SN, SM, SL), а также ILSAC GF-6A и ниже;
- соответствует требованиям производителей: Chrysler MS-6395T, Chrysler MS-6395V, GM 6094M;
- обеспечивает превосходную защиту двигателей современных автомобилей;
- минимизирует трение и уменьшает расход топлива;
- предотвращает окисление, образование коррозии и лаковых отложений;
- защищает детали двигателя от износа и теплового разрушения;
- увеличивает ресурс двигателя;
- стандарт GF-6: защищает систему контроля выхлопных газов;
- защищает от износа цепь ГРМ и предотвращает преждевременное воспламенение смеси в цилиндре — потенциально критических ситуаций в двигателях с системой непосредственного впрыска топлива (GDI).

### Технические характеристики

Физический тип	Жидкость янтарного цвета
Запах	Нефтяной
Удельная плотность (при 15°C)	0,8644 г/мл
Температура вспышки	236°C
Температура застывания	- 30°C
Холодный пуск (при -25°C)	4400 сП
Кинематическая вязкость (при 40°C)	65 сСт
Кинематическая вязкость (при 100°C)	10,2 сСт
Индекс вязкости	143
Цвет	2,5
Содержание фосфора	0,07%
Содержание цинка	0,08%
Испаряемость по NOACK	11%
Вязкость в условиях высокой температуры/сдвига (при 150°C)	3,1 сП
Растворимость в воде	Не растворима

MO-SB-10-30-SP-1L  
MO-SB-10-30-SP-4L

**Применение:** замену масла производите в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

**Упаковка:** ПЭТ канистра и мерной шкалой.

**Состав:** смесь синтетического базового масла (нефтяного), минеральное масло высокой степени очистки (С15-С50), пакет присадок, цинкдиалкилдитиофосфат.

**Объем:** 1 л, 4 л.

**Количество в упаковке:** 12 шт., 3 шт.

**Условия хранения:** храните герметично закрытую бутылку в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

**Срок годности:** 120 месяцев.

**Гарантия:** ABRO гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.