

# Масло моторное полусинтетическое SAE 15W40 CK-4/SN ABRO®



**Описание:** полусинтетическое моторное масло премиум-класса с уникальным пакетом современных присадок.

**Сфера применения:** отвечает требованиям современных дизельных двигателей с низким уровнем выбросов и более старых моделей, работающих на топливе как с низким, так и с высоким содержанием серы.

**Свойства:**

- соответствует спецификации API CK-4, CJ-4, CI-4, SN, ACEA E9-12;
- обеспечивает превосходную защиту двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации;
- обладает превосходными смазывающими и антизадирными свойствами, демонстрирует отличные диспергирующие, моющие характеристики;
- защищает детали двигателя от износа и теплового разрушения;
- благодаря увеличенному количеству щелочных компонентов обеспечивает длительную защиту от коррозии;
- соответствует спецификации API SN для бензиновых двигателей.

**Соответствие спецификациям:**

API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4	MACK EOS 4.5	VOLVO VDS-4.5	FORD WSS-M2C171-F1
API SN	MB 228.31	RENAULT VI RLD-4	MAN 3575
ACEA E9-16	DDC 93K222	MTU TYPE 2.1	
CUMMINS CES 20086	CATERPILLAR ECF-3	DEUTZ DQC III-10 LA	

**Технические характеристики**

Физический тип	Жидкость янтарного цвета
Запах	Нефтяной
Удельная плотность (при 15°C)	0,8731 г/мл
Температура вспышки	204°C
Температура застывания	- 36°C
Холодный пуск (при -20°C)	5440 сП
Кинематическая вязкость (при 40°C)	116,3 сСт
Кинематическая вязкость (при 100°C)	15,4 сСт
Индекс вязкости	139
Цвет	5,5
Щелочное число	10
Растворимость в воде	Не растворима

MO-SB-15-40-CK4-SN-4L  
MO-SB-15-40-CK4-SN-QT

**Применение:** замену масла производите в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

**Упаковка:** ПЭТ канистра с мерной шкалой.

**Объем:** 1 л, 4 л.

**Количество в упаковке:** 12 шт., 3 шт.

**Состав:** смесь синтетического базового масла (нефтяного), минеральное масло высокой степени очистки (С15-С50), пакет присадок, цинкдиалкилдитиофосфат.

**Условия хранения:** храните герметично закрытую бутылку в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

**Срок годности:** 120 месяцев.

**Гарантия:** ABRO гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.