

Масло моторное полусинтетическое SAE 5W30 SP ABRO®



Описание: высококачественное полусинтетическое масло с добавлением уникально-го пакета современных присадок.

Сфера применения: разработано для двигателей, работающих на бензине, этаноле, природном газе, а также с гибким выбором топлива (FFV).

Свойства:

- соответствует спецификациям API SP (SN Plus, SN, SM, SL), а также ILSAC GF-6A и ниже;
- соответствует требованиям производителей: Ford WSS-M2C961-A, Ford WSS-M2C946, Chrysler MS-6395T, Chrysler MS-6395V, GM 6094M;
- обеспечивает превосходную защиту двигателей современных автомобилей;
- минимизирует трение и уменьшает расход топлива;
- предотвращает окисление, образование коррозии и лаковых отложений;
- защищает детали двигателя от износа и теплового разрушения;
- стандарт GF-6: защищает систему контроля выхлопных газов;
- защищает от износа цепь ГРМ и предотвращает преждевременное воспламенение смеси в цилиндре — потенциально критических ситуаций в двигателях с системой непосредственного впрыска топлива (GDI).

Технические характеристики

Физический тип	Жидкость янтарного цвета
Запах	Нефтяной
Удельная плотность (при 15°C)	0,8592 г/мл
Температура вспышки	222°C
Температура застывания	- 45°C
Холодный пуск (при -30°C)	5840 сП
Кинематическая вязкость (при 40°C)	59,5 сСт
Кинематическая вязкость (при 100°C)	9,9 сСт
Индекс вязкости	153
Цвет	2,5
Содержание фосфора	0,07%
Содержание цинка	0,08%
Испаряемость по NOACK	12%
Вязкость в условиях высокой температуры/сдвига (при 150°C)	3,0 сП
Растворимость в воде	Не растворима

MO-SB-5-30-SP-4L
MO-SB-5-30-SP-1L

Применение: замену масла производит в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Упаковка: ПЭТ канистра с мерной шкалой.

Объем: 1 л, 4 л.

Количество в упаковке: 12 шт., 3 шт.

Состав: смесь синтетического базового масла (нефтяного), минеральное масло высокой степени очистки (C15-C50), пакет присадок, цинкдиалкилдитиофосфат.

Условия хранения: храните герметично закрытую бутылку в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.