

## Очиститель топливной системы ABRO®



Артикул: GT-504

**Описание:** концентрированная моющая присадка для очистки топливного тракта от бензобака до выпускных клапанов.

### Сфера применения:

предназначен для бензиновых автомобилей с карбюраторными или инжекторными двигателями, в том числе оборудованными турбонаддувом и катализатором.

### Свойства:

- удаляет смолистые отложения и грязь в карбюраторах, инжекторах, бензонасосах, впускных клапанах;
- восстанавливает мощность двигателя;
- защищает детали топливной системы от преждевременного износа;
- безопасен для кислородных датчиков и катализаторов;
- удаляет воду, предохраняет топливную систему от коррозии;
- уменьшает расход топлива.

### Технические характеристики

Физический тип	Прозрачная жидкость с красным оттенком
Запах	Нефтяной
Удельная плотность (при 21,1°C)	0,808–0,878 г/мл
t° вспышки (в закрытом тигле)	60°C

**Применение:** 1 флакон рассчитан на 55–70 литров топлива. Для достижения лучших результатов не добавляйте новое топливо, пока практически все топливо не будет использовано. Для профилактики рекомендуется использовать очиститель каждые 5000 км, для восстановления системы — 2 заправки подряд.

**Упаковка:** удобный флакон с удлиненным горлышком.

**Состав:** нефтяные дистилляты, растворитель, этилбензол, нафталин, диметилбензол.

**Объем:** 354 мл.

**Количество в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните плотно закрытый флакон в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания. Не нагревайте выше 50°C.

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +30°C.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.