

## Присадка в масло Стоп-дым (стабилизатор масла) ABRO®



Артикул: SS-510

**Описание:** присадка в масляную систему двигателя для предотвращения горения масла.

**Сфера применения:** бензиновые и дизельные двигатели легковых и грузовых автомобилей. Рекомендована для двигателей с высоким и средним износом.

**Свойства:**

- снижает угар масла, дымление выхлопа;
- уменьшает шум двигателя;
- оптимизирует работу изношенного двигателя;
- стабилизирует вязкость масла, предотвращает падение давления в системе смазки;
- уменьшает окисление и разжижение масла.

### Технические характеристики

Физический тип	Вязкая жидкость с янтарным оттенком
Запах	Нефтяной
Удельная плотность (при 21,1°C)	0,83-0,87 г/мл
t° вспышки (в закрытом тигле)	61°C
Растворимость в воде	Нерастворима
Вязкость (при 100°C)	380-520 сСт
Точка текучести	-9°C

**Применение:** 1 флакон рассчитан на 6 литров масла. Влейте содержимое в масляную систему прогретого двигателя. Не превышайте максимальный уровень.

**Упаковка:** удобный флакон с удлиненным горлышком.

**Состав:** нефтяные дистилляты, этиленпропилендиеновый полимер М-класса.

**Объем:** 345 мл.

**Количество в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните герметично закрытый флакон в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания. Не нагревайте выше 50°C.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +30°C.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.