

Круг абразивный на ворсовой подложке



Описание: универсальные абразивные круги на гибкой бумажной основе.

Сфера применения: предназначены для сухого шлифования деревянных, металлических, пластиковых поверхностей, а также для удаления краски и лака.

Свойства:

- ворсовая подложка обеспечивает быстрое крепление к опорному диску с липучкой;
- отличаются высокой производительностью и износостойкостью;
- перфорация обеспечивает эффективный отвод пыли.

Технические характеристики

Абразив	Оксид алюминия
Основа	Бумажная
Тип насыпки	Полуоткрытая

Условия хранения: хранить в сухом месте, избегать попадания прямых солнечных лучей. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Срок хранения: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: сделано в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Наружный диаметр круга	125 мм
Обороты при скорости 80 м/с	12220 об./мин
Количество отверстий	8
Кол-во в упаковке:	5 штук.
Кол-во уп. в коробке	200 упаковок.

Наружный диаметр круга	150 мм
Обороты при скорости 80 м/с	10190 об./мин
Количество отверстий	6
Кол-во в упаковке:	10 штук.
Кол-во уп. в коробке	100 упаковок.

Артикул	Зернистость
VD-125A60-RE	60
VD-125A80-RE	80
VD-125A120-RE	120
VD-125A180-RE	180
VD-125A240-RE	240
VD-125A400-RE	400
VD-125A600-RE	600

Артикул	Зернистость
VD-150A60-RE	60
VD-150A80-RE	80
VD-150A120-RE	120
VD-150A180-RE	180
VD-150A240-RE	240
VD-150A400-RE	400
VD-150A600-RE	600