

Клей акриловый двухкомпонентный ABRO® Masters



AC-501-RE

Описание: многофункциональный водостойкий двухкомпонентный клей на акриловой основе.

Сфера применения: подходит для применения в быту, ремонта автомобилей, мотоциклов, велосипедов, бытовых приборов.

Свойства:

- используется для склеивания поверхностей из металла, керамики, пластика, дерева, кожи, резины, стекла, ткани и прочих материалов;
- создает прочное, эластичное, вибростойкое соединение;
- после высыхания остается прозрачным;
- выдерживает температуры от -30 до +120°C.

Технические характеристики	Часть А	Часть В
Физический тип	Однородная жидкость	Однородная жидкость
Плотность	0,96 г/см ³	0,96 г/см ³
Начальная температура кипения	>35°C	>35°C
Температура вспышки, в закрытом тигле	≥95°C	≥95°C
Растворимость	Не растворима	Не растворима
Окислительные свойства	Не является окислителем	Не является окислителем
Взрывчатые свойства	Не является взрывчатой	Не является взрывчатой
Время гелеобразования	2 минуты	
Начальное время отверждения	3 минуты	
Твердость по Шору, D	70	
Прочность на сдвиг, 24 часа	18,1 МПа	

Применение:

1. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура нанесения клея от +5°C до +45°C.
2. Выдавите оба компонента в равном количестве на чистую поверхность. Тщательно перемешайте лопаткой до однородной массы. Используйте готовый состав в течение 2 минут.
3. Нанесите состав и соедините склеиваемые поверхности на 15 минут. Склеенным изделием можно пользоваться через 1 час.

Не рекомендуется использовать на полиэтилене и полипропилене, а также на поверхностях, контактирующих с едой и постоянно погруженных в воду

Упаковка: два тюбика на блистере.

Состав: метилметакрилат, АБС-смола, гидропероксид кумола (часть А); АБС-смола, метилметакрилат, метакриловая кислота, тетраметил-2- тиокарбамид (часть В).

Масса нетто: 34 г.

Количество в упаковке: 24 шт.

Условия хранения: хранить плотно закрытую упаковку в закрытом помещении. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: 120 месяцев с даты изготовления.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.