

## Фиксатор резьбы синий (удаляемый) ABRO®



Артикул: TL-342-R

**Описание:** универсальный удаляемый анаэробный фиксатор для металлических крепежных деталей.

**Сфера применения:** используется для металлических крепежных деталей диаметром 6-20 мм. Герметизирует гидравлическую и пневматическую арматуру, болты клапанной крышки, болты поддона картера, а также в любом месте, надо заменить пружинящие разрезные шайбы (гровер-шайбы).

**Свойства:**

- фиксирует и герметизирует резьбовое соединение, придает ему вибростойкость;
- создает соединение, обладающее прочностью при сдвиге 112 кг/см<sup>2</sup>;
- устойчив к большинству химических веществ;
- защищает соединение от коррозии;
- стоек к перепадам температур;
- удаляется с помощью ручных инструментов.

Технические характеристики	
Физический тип	Жидкость синего цвета
Запах	Слабый
Прочность при сдвиге	112 кг/см <sup>2</sup>
Диапазон рабочих температур	-59°C...+149°C
Диаметр фиксируемых деталей	6-20 мм
Время схватывания	20-30 минут
Время окончательной полимеризации	24 часа (при комнатной температуре)
Относительная плотность	1,1 г/мл
Температура вспышки	> 93°C
Температура кипения	> 149°C
Растворимость в воде	Нерастворима

### Применение:

1. Очистите и обезжирьте резьбу деталей.
2. Тщательно встряхните содержимое.
3. Снимите колпачок и обрежьте наконечник.
4. Нанесите несколько капель на поверхность крепления.
5. Соберите соединение.
6. Перед применением оставьте на 20-30 минут для начального схватывания.

Поскольку состав является анаэробным и полимеризуется только в отсутствие кислорода, обеспечьте плотное прилегание деталей.

**Состав:** диметакрилатный эфир, полиэтиленгликоля-200 моноолеат, 2-оксипропилметакрилат, гидропероксид кумола.

**Упаковка:** туба на блистере.

**Объем:** 6 мл.

**Количество в коробке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +30°C.

**Срок годности:** 120 месяцев.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.