

Смазка многоцелевая проникающая с триггером (500 мл) AB-8 ABRO® Masters



Описание: проникающая аэрозольная смазка широкого спектра действия в упаковке с триггером.

Сфера применения:

- ремонт и уход за автомобильной, промышленной, морской и иной техникой;
- освобождение коррозированных деталей, таких как болты с гайками и других резьбовых, шлицевых и им подобным соединений;
- обработка механизмов после завершения работы, щелочной очистки, ремонта.

Свойства:

- эффективно вытесняет влагу: осушает и восстанавливает электроизоляцию системы зажигания двигателей и электрооборудования, защищает от коротких замыканий;
- глубоко проникает и освобождает приржавевшие и заклинившие детали;
- защищает металлические поверхности от коррозии и окисления даже в условиях повышенной влажности;
- обеспечивает надёжное смазывание механизмов, мягкий ход замков и любых трущихся деталей, устраняет скрипы, улучшает скольжение металлических, пластиковых, резиновых и деревянных поверхностей;
- очищает поверхности от грязи, смолы, жира, битума;
- обладает приятным ароматом ванили;
- контролируемая ширина распыла: от узконаправленной струи до широкого факела.

Технические характеристики	
Химический тип	Смазочный материал
Физический тип	Жидкость янтарного цвета
Запах	Легкая ароматическая отдушка
Диапазон рабочих температур	-17°C до +176°C
Температура кипения	183-187°C
Температура текучести	-63°C (ASTM D-97)
Температура вспышки	49°C в открытом тигле
Относительная плотность	0,8-0,82 при 15,6°C
Кинематическая вязкость	2,79-2,96 сСт при 37,8°C
Пределы воспламеняемости	Нижний: 0,6% Верхний: 8,0%
Растворимость в воде	Нерастворима

Артикул	Объем	Кол-во шт в уп.
AB-8-500-T-RE	500 мл	12 шт.

Применение:

1. Встряхните баллон перед использованием.
2. Очистите поверхность от грязи.
3. Нанесите на обрабатываемую деталь и дайте впитаться. При необходимости повторите.
4. При распылении держите баллон вертикально на расстоянии от поверхности приблизительно 25 см. Наносите тонким ровным слоем.
5. Для получения защитного слоя на металлической поверхности нанесите смазку, а затем уберите ее излишки.

Упаковка: флакон с триггером позволяет контролировать ширину распыла (от узконаправленной струи до широкого факела).

Состав: керосин, нефтяное масло, полимеры бария, отдушка, петролатум.

Условия хранения: храните плотно закрытый баллон в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания.

Температурный режим транспортировки: от -40°C до +49°C.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.