

# Смазка-спрей многоцелевая проникающая AB-80 ABRO®

**Описание:** проникающая аэрозольная смазка широкого спектра действия с тефлоновыми присадками.

### Сфера применения:

- ремонт и уход за автомобильной, промышленной, морской и иной техникой;
- освобождение корродированных деталей, таких как болты с гайками и других резьбовых, шлицевых и им подобным соединений;
- обработка механизмов после завершения работы, щелочной очистки, ремонта.

### Свойства:

- эффективно вытесняет влагу: осушает и восстанавливает электроизоляцию системы зажигания двигателей и электрооборудования, защищает от коротких замыканий;
- глубоко проникает и освобождает приржавевшие и заклинившие детали;
- благодаря наличию минеральных масел защищает черные металлы от коррозии и окисления даже в условиях повышенной влажности;
- обеспечивает надёжное смазывание механизмов, мягкий ход замков и любых трущихся деталей, устраняет скрипы, улучшает скольжение металлических, пластиковых, резиновых и деревянных поверхностей;
- очищает поверхности от грязи, смолы, жира, битума;
- благодаря содержанию тефлона предотвращает износ деталей даже в самых экстремальных условиях;
- высокая стойкость к агрессивным средам;
- создает на поверхности ультратонкую защитную пленку;
- способствует продлению срока службы механизмов.



Артикул:	Объём:	Шт. в кор.
AB-80-10-R	520 мл	12 шт
AB-80-210	210 мл	12 шт

Технические характеристики	
Химический тип	Смазочный материал
Физический тип	Маслянистая жидкость янтарного цвета
Запах	Легкий нефтяной
Удельная плотность	0,850-0,950 г/мл
Растворимость в воде	Нерастворима
Температура кипения	93,3°C
Коэффициент распределения н-октанола	2,7 (Толуол)

### Применение:

1. Встряхните баллон перед использованием.
2. Очистите поверхность от грязи.
3. При распылении держите баллон вертикально на расстоянии от поверхности приблизительно 25 см. Наносите тонким ровным слоем.
4. Для получения защитного слоя на металлической поверхности нанесите смазку, а затем уберите ее излишки.

**Упаковка:** баллон с распылителем обеспечивает равномерное нанесение. Удлинительная трубочка позволяет наносить продукт точно и в труднодоступные места.

**Состав:** алифатические нефтяные дистилляты, сжиженный углеводородный газ, толуол, н-гептан, PTFE.

**Условия хранения:** храните плотно закрытый баллон в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания. Не нагревайте выше 50°C.

**Температурный режим транспортировки:** от -40°C до +49°C

**Срок годности:** 120 месяцев.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.