

# Смазка для суппортов синтетическая ABRO®

**Описание:** синтетическая смазка с молибденом, тефлоном и графитом. Создана по запатентованной формуле с добавлением противоизносных присадок.

**Сфера применения:** предназначена для обработки деталей дисковых и барабанных тормозных систем, таких как: прокладки и уплотнительные кольца, тормозные колодки, детали суппорта, направляющие суппорта и закладки в пыльники.

### Свойства:

- содержит молибден, тефлон и графит;
- обеспечивает долговременную защиту от истирания, износа и коррозии;
- устраняет скрип;
- защищает от износа при высоких нагрузках;
- повышает эффективность работы тормозной системы;
- безопасна для резиновых и пластиковых деталей;
- не застывает, не плавится, не смывается водой;
- диапазон рабочих температур от -46°C до 233°C;
- не применяйте на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков, не используйте для поршней тормозных цилиндров;
- кисть для нанесения смазки обеспечивает экономное расходование средства.



Артикул: BG-200-R

### Технические характеристики

Химический тип	Смазочный материал
Внешний вид	Паста темно-серого цвета
Запах	Легкий нефтяной
Относительная плотность	0,91 г/мл
Температура вспышки	249°C
Класс вязкости по шкале NLGI	#2
Рабочая пенетрация (60 циклов)	265-295
Температура каплепадения, °C	Отсутствует
Выделение масла, %, 24 часа при 100°C	Отсутствует
Испаряемость, 24 часа при 100°C	0,50%
Тест на антикоррозионные свойства	Пройден
Стойкость на вымывание водой, % потери	1,7
Нагрузка по Тимкену, фунтов	60
Диаметр пятна износа, метод четырех шариков (40 кг, 1 час, 1200 об/мин)	0,67 мм

### Применение:

1. Обработайте поверхность Очистителем тормозов ABRO®.
2. Удалите сильные загрязнения и ржавчину металлической щеткой или наждачной бумагой.
3. Нанесите смазку тонким слоем на все металлические сопрягаемые поверхности.

**Упаковка:** ПЭТ бутылка с металлической крышкой. Кисть для нанесения смазки закреплена на крышке и находится внутри бутылки.

**Состав:** графит, дисульфид молибдена, фторопласт, диоксид силикона, нефтяные дистилляты.

**Масса:** 227 г.

**Количество в упаковке:** 12 штук.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом помещении, в герметично закрытой упаковке вдали от солнечных лучей.

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +30°C.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.