

Очиститель карбюратора ABRO®



Артикул: СС-200

Описание: высокоэффективный очиститель карбюратора и дроссельных заслонок.

Сфера применения: предназначен для очистки карбюратора и дроссельных заслонок.

Свойства:

- растворяет и удаляет углеродистые отложения, нагар, масло и прочие загрязнения с дроссельных заслонок, карбюратора и прочих деталей топливной системы;
- подходит для карбюраторных и инжекторных двигателей (EFI, MPI, GDI, FSI и т. д.);
- позволяет снизить расход топлива, улучшить запуск двигателя, восстановить стабильность холостых оборотов;
- при использовании бензина низкого качества рекомендуется использовать очиститель карбюратора каждые 7 000–10 000 км;
- помимо основного предназначения можно использовать для очистки любых маслянистых загрязнений, нагара, смазки.

Технические характеристики

Физический тип	Жидкость
Температура вспышки (в закрытом тигле)	> 4,4°C
Температура самовозгорания	> 390°C
Нижний предел воспламенения	1,27-15,5%
Верхний предел воспламенения	7-66%
Плотность пара (воздух = 1)	1,11-3,14
Удельная плотность (вода = 1)	0,891
Растворимость в воде	Частично растворим
Температура кипения	> 39,8°C
Температура каплепадения	< -95°C
Летучесть	20-30%
Скорость испарения	Медленнее эфира

Применение: снимите воздушный фильтр и обработайте наружную поверхность карбюратора. Для удаления нагара и прочих отложений с дроссельной заслонки распылите небольшое количество очистителя внутрь карбюратора при двигателе, работающем на холостых оборотах. Автоматическая воздушная заслонка: распылите очиститель на заслонку, одновременно двигая ее вручную. Если заслонка продолжает заедать, снимите ее. Заведите двигатель и распылите очиститель во внутрь карбюратора.

Клапан PVC (клапан вентиляции картера): отсоедините корпус клапана и распылите небольшое количество очистителя на клапан. ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ ПРОВОДИТЕ ПРИ ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ. Подождите несколько минут. Затем заведите двигатель и снова распылите средство на клапан. Подождите 1 минуту и заглушите двигатель.

Температурный датчик впускного тракта: распылите очиститель на клапан при выключенном зажигании, подождите несколько минут. Подвигайте клапан вперед и назад до тех пор, пока движение не станет свободным.

Внимание: НЕ НАНОСИТЕ НА ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. При попадании немедленно смойте.

Упаковка: аэрозольный баллон.

Состав: дихлорметан, толуол, диоксид углерода, сжиженный углеводородный газ.

Объем: 450 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Не нагревайте выше 50°C. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.