

Очиститель карбюратора пенный ABRO® MASTERS



Артикул: CC-300-AM-RE

Описание: высокоэффективный пенный очиститель карбюратора и дроссельных заслонок.

Сфера применения: предназначен для очистки карбюратора и дроссельного узла от нагара, смолистых, углеводородных и прочих загрязнений благодаря растворителям и проникающим веществам в составе.

Свойства:

- безопасен для карбюраторных и инжекторных двигателей (EFI, MPI, GDI, FSI и т. д.);
- пенная формула позволяет замачивать загрязнения, не стекая с поверхности;
- восстанавливает мощность двигателя, устраняет залипания клапанов и залегания компрессионных колец;
- способствует быстрому запуску двигателя и его плавной работе на холостом ходу;
- снижает расход топлива и уменьшает токсичность выхлопа.

Технические характеристики

Физический тип	Прозрачная жидкость
Температура вспышки (в закрытом тигле)	>4,4°C
Температура самовозгорания	>390°C
Плотность пара (воздух = 1)	1,11-3,14
Удельная плотность (вода = 1)	0,891
Растворимость в воде	Частично растворим
Температура кипения	>39,8°C
Температура плавления	<-95°C
Скорость испарения	Медленнее эфира

Применение:

1. Хорошо встряхните баллон перед использованием.
2. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, снимите воздушный фильтр и дайте двигателю поработать на холостом ходу (≈ 750 оборотов в минуту).
3. При работающем двигателе распылите содержимое всего баллона в карбюратор, на дроссельную заслонку, основной дроссельный клапан и валы. Распылите очиститель на стенки камер и на все загрязненные поверхности.

ВНИМАНИЕ: после распыления обороты двигателя упадут до 400-500 в минуту — это нормальная реакция.

4. Когда баллон опустеет, сразу же заглушите двигатель и дайте постоять 5-10 минут.
5. Заведите двигатель, открывайте и закрывайте дроссельную заслонку в быстром режиме в течение 2 минут.
6. Замените воздушный фильтр.
7. При необходимости отрегулируйте поток воздуха и холостой ход.

При использовании бензина низкого качества рекомендуется использовать очиститель карбюратора каждые 7000-10000 км.

Упаковка: аэрозольный баллон.

Состав: сольвент (нафта) нефтяной тяжелый ароматический, диметиловый эфир, 2-бутоксизанолгликолевый эфир, дистилляты, гидроочищенные лёгкие нафтеносы, ароматические углеводороды, морфолин.

Масса нетто: 283 г.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните герметично закрытый баллон в хорошо вентилируемом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. Не нагревайте выше 50°C.

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.