

Очиститель карбюратора пенный ABRO®



Артикул: СС-300

Описание: пенный очиститель карбюратора и дроссельных заслонок.

Сфера применения: предназначен для очистки карбюратора и дроссельных заслонок.

Свойства:

- быстро удаляет смолистые, углеводородные и другие отложения из системы подачи топлива;
- содержит высокоэффективные растворители и проникающие вещества;
- благодаря пенной формуле позволяет замачивать загрязнения;
- безопасен для карбюраторных и инжекторных двигателей (EFI, MPI, GDI, FSI и т. д.);
- устраняет залипания клапанов и залегания компрессионных колец, удаляет отложения из камер сгорания;
- обеспечивает быстрый запуск двигателя и его плавную работу на холостом ходу;
- способствует снижению расхода топлива.

Технические характеристики	
Физический тип	Жидкость
Температура вспышки	-104,4 °С
Относительная плотность	0,85
Ниж. и верх. пределы воспламенения	Между 0,9% и 12,7%
Растворимость в воде	Не растворима

Применение:

1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
2. Снимите воздушный фильтр, дайте двигателю поработать на холостом ходу (около 750 оборотов в минуту).
3. Распылите содержимое всего баллона непосредственно в карбюратор, на дроссельную заслонку, основной дроссельный клапан и валы. Распылите очиститель на стенки камер и на все загрязненные поверхности. ПРИМЕЧАНИЕ: после распыления обороты двигателя упадут до 400-500 в минуту, это является нормальной реакцией.
4. Когда баллон опустеет, сразу же заглушите двигатель.
5. Дайте постоять 5-10 минут.
6. Заведите двигатель, открывайте и закрывайте дроссельную заслонку в быстром режиме в течение 2 минут.
7. Наденьте воздушный фильтр. Рекомендуется произвести его замену на новый.
8. Если необходимо, отрегулируйте поток воздуха и холостой ход.

Упаковка: аэрозольный баллон под давлением.

Состав: нефтяные дистилляты, 2-бутоксизнанолгликолевый эфир, полимеры парафинов, морфолин, пропан.

Масса нетто: 283 г.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните в вертикальном положении в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. Не нагревать выше 50 °С. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -40 °С до +49 °С.

Срок годности: при сохранении герметичности срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.