

# Промывка двигателя ABRO®



Артикул: MF-390

**Описание:** высококонцентрированная промывочная жидкость со специальными добавками.

**Сфера применения:** используется для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, с объемом масляной системы 3-6 л.

### Свойства:

- за 3 минуты качественно промывает и очищает масляную систему двигателя от всех видов отложений, шламов, продуктов износа двигателя;
- позволяет обойтись без применения специальных промывочных масел, продлевает срок службы нового масла;
- способствует улучшению рабочих характеристик двигателя;
- восстанавливает подвижность поршневых колец;
- улучшает теплоотвод;
- безопасна для сальников и прокладок;
- препятствует залипанию гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей.

### Технические характеристики

| Технические характеристики |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Физический тип             | Прозрачная жидкость    |
| Запах                      | Нефтяной               |
| Температура вспышки        | 41 °С                  |
| Температура кипения        | >154,4 °С              |
| Относительная плотность    | 0,77 г/см <sup>3</sup> |
| Растворимость в воде       | Не растворима          |

### Применение:

1. Заглушите двигатель на 10-15 минут. Убедитесь, что уровень масла в поддоне картера соответствует оптимальному.
2. Залейте содержимое банки в масляную горловину.
3. Заведите двигатель и дайте ему поработать 3 минуты на холостых оборотах.

**ЕЗДИТЬ НА АВТОМОБИЛЕ С ЗАЛИТОЙ В МАСЛЯНУЮ СИСТЕМУ ПРОМЫВКОЙ ДВИГАТЕЛЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**

4. Выключите двигатель, слейте отработанное масло и снимите старый масляный фильтр.
5. Установите новый масляный фильтр и залейте рекомендованное заводом-изготовителем масло до необходимого уровня.

**ВНИМАНИЕ:** При большом пробеге между промывками двигателя, сменами масла, а также на изношенных двигателях настоятельно рекомендуется снять и тщательно очистить поддон картера.

**Упаковка:** алюминиевая банка с язычком для легкого открывания.

**Состав:** нефтяные дистилляты, нафталин, 1,2,4-триметилбензол, пакет моющих и антикоррозионных присадок.

**Объем:** 443 мл.

**Количество в упаковке:** 24 шт.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Температурный режим транспортировки:** от -20 °С до +30 °С.

**Срок годности:** при сохранении герметичности срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.