

# Очиститель-обезжириватель ABRO® Masters



PRE-540-AM-RE

**Описание:** высокоэффективный очиститель-обезжириватель в аэрозольном баллоне.

**Сфера применения:** используется для подготовки к окрашиванию любых металлических и деревянных поверхностей.

### Свойства:

- очищает и обезжиривает: удаляет грязь, сажу, следы масел, смазки, силикона, воска, клея и прочих загрязнений;
- увеличивает силу сцепления между краской и поверхностью;
- способствует равномерному распределению краски;
- продлевает срок эксплуатации лакокрасочного покрытия;
- не требует смывания водой;
- обладает антикоррозионным действием;
- безопасен для любых цветных и черных металлов;
- может использоваться для подготовки стен к поклейке обоев.

### Технические характеристики

Внешний вид	Жидкость
Относительная плотность	0,891
Температура кипения	> 39,8°C
Температура каплепадения	< -95°C
Температура вспышки (в закрытом тигле)	> 4,4°C
Температура самовоспламенения	> 390°C
Плотность паров	1,11-3,14
Время полной полимеризации	24 часа
Содержание летучих веществ	20-30%
Растворимость в воде	Частично растворима

### Применение:

1. Встряхните баллон и распылите обезжириватель на обрабатываемую поверхность и на чистую безворсовую ткань.
  2. Круговыми движениями распределите средство по поверхности.
  3. Удалите остатки обезжиривателя чистой безворсовой тканью.
  4. К нанесению краски можно приступать, когда поверхность полностью высохнет (около 10 минут).
- Перед использованием протестируйте на небольшом участке. Не допускать попадания на лакокрасочное покрытие и пластики.

**Упаковка:** аэрозольный баллон.

**Состав:** метиловый спирт, толуол, дихлорметан, монобутиловый эфир диэтиленгликоля, монометиловый эфир трипропиленгликоля, олеиновая кислота диэтаноламида, гидроксид аммония, сжиженный углеводородный газ.

**Объем:** 540 мл.

**Количество в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните в хорошо вентилируемом, сухом, прохладном месте. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Срок годности:** 120 месяцев.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем ABRO Индастрис Инкорпорейтед, США.