

Очиститель дроссельной заслонки ABRO® MASTERS

Описание: высокоэффективный очиститель дроссельных заслонок.

Сфера применения: предназначен для очистки дроссельных заслонок, воздушных и топливных жиклеров, систем и деталей карбюратора.

Свойства:

- эффективно растворяет и удаляет углеродистые отложения, нагар, масло и прочие загрязнения с дроссельных заслонок, карбюратора и прочих деталей топливной системы;
- подходит для карбюраторных и инжекторных двигателей (EFI, MPI, GDI, FSI и т. д.);
- позволяет снизить расход топлива, улучшить запуск двигателя, восстановить стабильность холостых оборотов;
- помимо основного предназначения может использоваться для очистки любых маслянистых загрязнений, нагара, смазки.



Артикул:	Номинальный объем:	Кол-во в коробе:
TVC-450 (STANDARD)	520 мл	12 шт.
TVC-520 (PROF L)	650 мл	12 шт.
TVC-650 (PROF XL)	750 мл	12 шт.

Технические характеристики

Физический тип	Прозрачная жидкость
Запах	Парфюмированный
Температура вспышки	<28°C
Давление пара (кПа)	13.83 (при 20°C)
Удельная плотность (вода = 1)	0.91 ± 0.05
Точка каплепадения	>35°C
Температура кипения	100°C
Летучесть	40-60%
pH	7

Применение:

Перед применением тщательно встряхните. Используйте при температуре баллона выше +14°C. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите. Демонтируйте детали впускной системы и обеспечьте доступ к дроссельной заслонке или карбюратору. Распылите средство небольшими порциями на загрязненные поверхности до их полной очистки.

ДЛЯ ОЧИСТКИ КЛАПАНА PVC (КЛАПАНА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА): отсоедините корпус клапана и распылите небольшое количество очистителя на клапан. ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ ПРОВОДИТЕ ПРИ ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ. Подождите несколько минут. Затем заведите двигатель и снова распылите средство на клапан. Подождите 1 минуту и заглушите двигатель.

ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ДАТЧИКА ВПУСКНОГО ТРАКТА: распылите очиститель на клапан при выключенном зажигании, подождите несколько минут. Подвигайте клапан вперед и назад до тех пор, пока движение не станет свободным.

ВНИМАНИЕ: НЕ НАНОСИТЕ НА ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. ПРИ ПОПАДАНИИ НЕМЕДЛЕННО СМОЙТЕ.

Упаковка: аэрозольный баллон.

Состав: толуол, метан, сжиженный нефтяной газ, диоксид углерода.

Условия хранения: храните в хорошо вентилируемом месте. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем ABRO Индастрис Инкорпорейтед, США.