

Герметик масляной системы ABRO®



Артикул: EO-414

Описание: эффективная комбинация активных растворителей, присадок и полимеров, останавливающая течи в сальниках и прокладках путем восстановления их размера и эластичности.

Сфера применения: применяется в бензиновых и дизельных двигателях легковых машин и небольших грузовиках с турбонаддувом и без, а также в двигателях, работающих на сжиженном газе.

Свойства:

- ликвидирует небольшие протечки моторного масла, временно устраняет необходимость проведения дорогостоящего капитального ремонта двигателя, требующего больших временных затрат;
- восстанавливает эластичность сальников двигателя, прокладок поддона картера, клапанной крышки, предотвращает их высыхание и растрескивание;
- не приводит к излишнему набуханию резиновых уплотнителей;
- мгновенный результат;
- совместим с любыми маслами;
- не изменяет химический баланс моторного масла.

Технические характеристики

Физический тип	Маслянистая жидкость красного цвета
Запах	Нефтяной
Удельная плотность (при 21,1°C)	0,85 г/мл
t° вспышки	150°C
Растворимость в воде	Нерастворима

Применение: 1 флакон рассчитан на 6 литров масла. Перед использованием встряхните. Вылейте все содержимое в масляную систему теплого, но выключенного двигателя. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 30 минут. Окончательная герметизация произойдет через несколько дней. Периодически проверяйте уровень масла. Если герметик не помог устранить течь, обратитесь к специалисту.

Упаковка: удобный флакон с удлиненным горлышком.

Состав: легкие нефтяные дистилляты селективной очистки парафинистые, диизодециладипинат, полимер этилена с 1-пропенном, функциональные присадки, красный краситель, растворимый в органических средах.

Объем: 354 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните герметично закрытый флакон в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания. Не нагревайте выше 50°C.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.