

Очиститель топливной системы ABRO®



Артикул: GT-507

Описание: концентрированная моющая присадка для очистки топливного тракта от бензобака до выпускных клапанов.

Сфера применения:

предназначен для бензиновых автомобилей с карбюраторными или инжекторными двигателями, в том числе оборудованными турбонаддувом и катализатором.

Свойства:

- удаляет смолистые отложения и грязь в карбюраторах, инжекторах, бензонасосах, впускных клапанах;
- восстанавливает мощность двигателя;
- защищает детали топливной системы от преждевременного износа;
- безопасен для кислородных датчиков и катализаторов;
- удаляет воду, предохраняет топливную систему от коррозии;
- уменьшает расход топлива.

Технические характеристики

Физический тип	Прозрачная жидкость с красным оттенком
Запах	Нефтяной
Удельная плотность (при 21,1°C)	0,808–0,878 г/мл
t° вспышки (в закрытом тигле)	60°C

Применение: 1 флакон рассчитан на 55-70 литров топлива. Для достижения лучших результатов не добавляйте новое топливо, пока практически все топливо не будет использовано. Для профилактики рекомендуется использовать очиститель каждые 5000 км, для восстановления системы — 2 заправки подряд.

Упаковка: удобный флакон с удлиненным горлышком.

Состав: нефтяные дистилляты, растворитель, этилбензол, нафталин, диметилбензол.

Объем: 354 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните плотно закрытый флакон в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания. Не нагревайте выше 50°C.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.