

Очиститель инжектора ABRO®



Артикул: IC-509-6

Описание: суперконцентрированная топливная присадка для очистки инжекторов в бензиновых двигателях.

Сфера применения:

предназначен для очистки инжекторов и топливной системы от нерастворимых в бензине углеродистых отложений, смол и нагара. Применяется в автомобилях с карбюраторными или инжекторными двигателями, в том числе оборудованными турбонаддувом и катализатором.

Свойства:

- эффективно удаляет смолистые отложения с частей инжектора;
- повышает экономию топлива;
- стабилизирует холостой ход;
- восстанавливает мощность;
- улучшает запуск двигателя;
- безопасен для кислородных датчиков и катализаторов.

Технические характеристики

Физический тип	Жидкость рыжего цвета
Запах	Нефтяной
Удельная плотность (при 21,1°C)	0,84 г/мл
t° вспышки (в закрытом тигле)	48,9°C
Растворимость в воде	Нерастворима

Применение: 1 флакон рассчитан на бак объемом до 80 литров. Влейте содержимое в топливный бак, который должен быть наполнен по меньшей мере наполовину. Используйте при каждой замене масла либо через каждые 6500 км. Может использоваться совместно с другими топливными присадками ABRO®.

Упаковка: удобный флакон с удлиненным горлышком.

Состав: нефтяные дистилляты, пакет функциональных присадок.

Объем: 155 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните плотно закрытый флакон в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания. Не нагревайте выше 50°C.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.