

Октан-корректор ABRO®



Артикул: OB-506

Описание: присадка в топливо, предотвращающая последствия использования низкокачественного бензина.

Сфера применения:

предназначен для четырехтактных бензиновых двигателей. Рекомендуется для использования при заправках на непроверенных АЗС.

Свойства:

- повышает октановое число бензина;
- способствует уменьшению вибрации двигателя, снижению расхода топлива и токсичности выхлопных газов;
- повышает мощность двигателя;
- защищает систему впрыска и камеру сгорания от образования нагара и отложений;
- устраняет детонацию и калильное зажигание;
- состав безопасен для каталитических нейтрализаторов.

Технические характеристики

Физический тип	Маслянистая жидкость с красным оттенком
Запах	Нефтяной
Удельная плотность (при 15,6°C)	0,808-0,875
Растворимость в воде	Нерастворима
t° вспышки (в закрытом тигле)	60°C

Применение: 1 флакон рассчитан на 50-70 л топлива. Добавьте содержимое флакона в полный топливный бак. Для достижения лучших результатов не добавляйте новое топливо, пока практически все топливо не будет использовано. Не используйте для двухтактных двигателей.

Упаковка: удобный флакон с удлиненным горлышком.

Состав: нефтяные дистилляты, пакет функциональных присадок.

Объем: 354 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните плотно закрытый флакон в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания. Не нагревайте выше 50°C.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.