

Присадка в масло Стоп-дым (стабилизатор масла) ABRO®



Артикул: SS-510

Описание: высокоэффективная присадка в масляную систему двигателя для предотвращения горения масла.

Сфера применения: подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых и грузовых автомобилей с высоким и средним износом.

Свойства:

- стабилизирует вязкость масла, предотвращает падение давления в системе смазки;
- снижает угар масла и дымление выхлопа;
- уменьшает окисление и разжижение масла;
- оптимизирует работу изношенного двигателя;
- уменьшает шумы при работе двигателя;
- может использоваться с любым маслом.

Технические характеристики	
Физический тип	Жидкость
Температура вспышки (в открытом тигле)	171°C
Температура самовозгорания	> 482°C
Нижний предел воспламенения	65-68%
Верхний предел воспламенения	95-100%
Давление паров	< 0,1
Плотность пара (воздух = 1)	> 1
Удельная плотность (вода = 1)	0,86
Температура кипения	> 288°C
Летучесть	43-60%
Скорость испарения	Медленная

Применение: 1 флакон рассчитан на 4-5 литров масла. Влейте содержимое в масляную систему прогретого двигателя. Не превышайте максимальный уровень.

Упаковка: удобный флакон с удлиненным горлышком.

Объем: 354 мл.

Состав: минеральное масло, нефтяное масло, 2-пентанол-, 4-метил-, водородистый фосфотиоат цинковой соли, 3-(децилокси) тетрагидротиофен 1,1-диоксид, неопасные ингредиенты.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните закрытый флакон в прохладном, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и сильных окислителей. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.