



Артикул: AF-551-L, AF-555-L

Антифриз зелёный ABRO®

Описание: антифриз категории G11 на основе моноэтиленгликоля высшего качества и деминерализованной воды высшей степени очистки с уникальным пакетом современных присадок.

Сфера применения: используется в системах охлаждения современных бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей.

Свойства:

- обеспечивает надёжную работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$;
- обеспечивает повышенную антикоррозионную защиту металлов и сплавов, инертен к уплотнителям;
- предотвращает образование накипи;
- соответствует стандартам и требованиям: VW TL 774 C, Opel GM QL 130100, MB-Approval 325.0/325.2, BMW GS 9400, MAN 324 NF;
- совместим с качественными этиленгликолевыми антифризами и тосолами G11.

Технические характеристики

Технические условия	ТУ 2422-158-04001396-2006
Внешний вид	Однородная подвижная прозрачная жидкость без видимых механических примесей
Плотность при 20°C	$1,0825 \text{ г/см}^3$
Температура начала кристаллизации	-42°C
Содержание механических примесей	$< 0,03\%$
Набухание резин	$< 5\%$
Щелочность	$15,2 \text{ см}^3$
Показатель активности водород. ионов (pH) при 20°C , в пределах	8,7 ед. pH
Коррозионное воздействие на металлы, потеря массы пластины:	
- медь	$< 0,1 \text{ г/м}^2\text{-сут.}$
- латунь	$< 0,1 \text{ г/м}^2\text{-сут.}$
- припой	$< 0,1 \text{ г/м}^2\text{-сут.}$
- алюминий	$< 0,1 \text{ г/м}^2\text{-сут.}$
- чугун	$< 0,1 \text{ г/м}^2\text{-сут.}$
- сталь	$< 0,1 \text{ г/м}^2\text{-сут.}$
Вспениваемость:	
- объём пены	$< 30 \text{ см}^3$
- устойчивость пены	3 с

Применение: 1. На холодном двигателе полностью слейте охлаждающую жидкость. 2. Промойте систему охлаждения. Рекомендуется использовать Промывку радиатора ABRO®. 3. В соответствии с инструкцией по эксплуатации залейте антифриз в систему охлаждения. Интервал замены для легковых авто — 5 лет, для грузовых — 6 лет (250 тыс. км и 650 тыс. км пробега соответственно).

Упаковка: ПЭТ бутыл, ПЭТ канистра.

Состав: этиленгликоль, вода обессоленная, функциональный пакет присадок, краситель.

Масса нетто: 1 кг, 5 кг.

Количество в упаковке: 12 шт. для AF-551-L, 4 шт. для AF-555-L.

Условия хранения: хранить в герметично закрытой таре изготовителя, избегая воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

Срок годности: 5 лет.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в России по технологии и под контролем ABRO Индастрис Инкорпорейтед, США.