

Жидкость гидроусилителя руля (Эконом) ABRO®



Артикул: PS-640

Описание: жидкость гидроусилителя руля на основе высокоочищенных минеральных масел, пакета функциональных присадок и ингибиторов коррозии.

Сфера применения: предназначена для использования в рулевом управлении современных легковых и грузовых автомобилей, оснащенных гидроусилителем.

Свойства:

- смазывает рулевое управление и создает ему оптимальные рабочие характеристики;
- имеет стабильно высокий индекс вязкости;
- предохраняет от шумов, протечек в системе, коррозии, окисления;
- специальный состав предохраняет от потери эластичности резиновых деталей системы гидроусилителя;
- охлаждает трущиеся детали;
- не засоряет систему и не пенится;
- обладает высокими антиокислительными и антикоррозионными свойствами.

Технические характеристики

Физический тип	Жидкость
Цвет	Янтарный
Запах	Нефтяной
Удельная плотность	0,86 (при 15°C)
Температура текучести	-23,3°C
Температура вспышки	137,8°C (в закрытом тигле)
Плотность паров	>1 (воздух = 1)
Растворимость в воде	Нерастворима
Кинематическая вязкость при 40°C	29-43,5 сСт
Кинематическая вязкость при 100°C	4,8-6 сСт

Применение: добавьте в бачок гидроусилителя необходимое количество при выключенном двигателе, согласно инструкции автомобиля.

Упаковка: флакон с удлинённым горлышком.

Состав: высокоочищенные минеральные масла, пакет функциональных присадок, лубрикант.

Объем: 354 мл.

Количество в коробке: 12 штук.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +40°C.

Срок годности: при сохранении герметичности срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.