


# Лента алюминиевая ABRO®

**Описание:** алюминиевая фольга с клеевым слоем на силиконизированной бумажной прокладке.

**Сфера применения:** теплоизоляционные, строительные, монтажные, отделочные работы, герметизация соединений.

**Свойства:**

- высокая адгезия ко всем твердым поверхностям;
- повышенная термо- и морозостойкость;
- долговечна, устойчива к УФ-излучению;
- пожаробезопасная;
- надежно защищает от проникновения пара, влаги и грязи;
- предотвращает коррозию и разрушение материалов;
- низкий коэффициент удлинения;
- высокая прочность;
- используется для уплотнения и теплоизоляции различных соединений труб, панелей или поверхностей; монтаже кухонной технике.



Артикул: 2290-50

### Технические характеристики

Материал ленты	Алюминиевая фольга
Адгезив	Акриловый клей
Длина	36 м
Ширина	50 мм
Индекс распространения пламени	10
Коэффициент дымообразования	5

**Применение:**

1. Очистите поверхность от грязи, пыли и влаги.
2. Отделите защитный слой от ленты и прикрепите ее к поверхности. Рекомендуемая температура нанесения – от +10°C до +40°C.

**Упаковка:** термоусадочная пленка.

**Состав:** алюминиевая фольга, акриловый клеевой слой, силиконизированная бумага.

**Количество в упаковке:** 24 шт.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.