

Лента клейкая двухсторонняя красная Премиум ABRO® Masters

Описание: монтажная двухсторонняя клейкая лента на основе вспененного акрила.

Сфера применения: разработана для наружного и внутреннего применения. Используется в строительных, монтажных работах (крепление металлических и пластиковых конструкций), изготовлении рекламных материалов, декораций), ремонте автомобилей (крепление молдингов, лейблов, ветровиков, накладок), интерьерных работах.

Свойства:

- сила сдвига — 20 Н·м;
- создает высокопрочное клеевое соединение;
- подходит для склеивания пластиков, металлов, окрашенных поверхностей;
- благодаря повышенной мягкости и гибкости идеальна для склеивания неровных поверхностей;
- стойкая к вибрациям, ударным нагрузкам;
- обладает шумоизоляционными и демпфирующими свойствами;
- устойчива к воздействию окружающей среды: УФ-излучению, перепадам температур, влаге, а также к растворителям, маслам, моющим веществам и пластификаторам;
- не оставляет следов клея после демонтажа, идеально подходит для случаев, когда требуется снятие ленты через определённое время.



Технические характеристики	
Основа	Вспененный акрил
Цвет основы	Серый
Адгезив	Акриловый клей
Защитное покрытие	Полиэтилен
Сила сдвига	20 Н·м
Сила начального схватывания, PSTC-6	≥ 9 Н (сталь 25 мм)
Прочность на отслаивание под углом 180°	≥ 30 Н/2,5 см (через 20 минут)
Удерживающая способность, PSTC-7	≥ 24 ч/2,5 см
Плотность	0,668 г/см³
Рабочая температура	-20 ... +100°C
Кратковременный нагрев	до +150°C
Удлинение при разрыве	911,54%
Динамический сдвиг	367,1 Н/ 6,25 см²
Начальная адгезия	10 минут
Максимальная прочность соединения	72 часа

Артикул	Ширина	Толщина	Длина	Кол-во шт в уп.
RD-6mm-5M	6 мм			896 шт.
RD-8mm-5M	8 мм			672 шт.
RD-9mm-5M	9 мм			592 шт.
RD-10mm-5M	10 мм			544 шт.
RD-12mm-5M	12 мм	1 мм	5 м	448 шт.
RD-14mm-5M	14 мм			384 шт.
RD-15mm-5M	15 мм			352 шт.
RD-20mm-5M	20 мм			272 шт.

Применение:

1. Очистите склеиваемые материалы от грязи и пыли. Обезжирьте.
 2. Обозначьте места крепления ленты.
 3. Нанесите ленту на первую поверхность.
 4. Разровняйте ленту по склеиваемой поверхности.
 5. Снимите защитную плёнку, приклейте второй элемент и сильно сожмите склеиваемые поверхности. Чувствительный к давлению адгезив набирает максимальную прочность после оказанного давления.
- Рекомендуемая температура нанесения — не ниже +10°C.

Упаковка: полиэтиленовый пакет.

Состав: вспененный акриловый клей, полиэтилен.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем ABRO Индастрис Инкорпорейтед, США.