

Лента самовулканизирующаяся силиконовая ABRO® Masters

Описание: самовулканизирующаяся двухсторонняя изоляционная лента.

Сфера применения: используется для герметизации систем водо- и газоснабжения, электроизоляции и механической защиты, экстренного ремонта шлангов, патрубков, обтяжки рукояток инструментов и спортивного оборудования, маркировки предметов.

Свойства:

- образует монолитное бесшовное соединение после вулканизации;
- защищает от воздействия влаги, УФ-лучей, озона;
- выдерживает напряжение до 30 кВ/мм;
- предотвращает образование коррозии;
- обладает высокой эластичностью и прочностью на разрыв, стойкая к истиранию;
- работает в широком диапазоне температур;
- устойчива к воздействию химических веществ (в том числе бензину, маслам, кислотам и растворителям);
- не содержит клей;
- сохраняет свойства до 20 лет.



Технические характеристики	
Основа	Силикон
Цвет основы	Оранжевый/черный
Защитное покрытие	Полиэтилен
Ширина	25 мм
Длина	3 м
Толщина	0,5 мм
Рабочая температура	от -60°C до +230°C
Удлинение при разрыве	450%
Прочность на разрыв	4 МПа
Максимальное напряжение	до 30 кВ/мм
Макс. давление газа (при t от 25°C до 75°C)	5 атм
Макс. давление воды (при t до +95°C)	15 атм
Макс. давление воды (при t до +125°C)	6 атм

Артикул	Ширина	Длина	Толщина
SST-003-ORG-R	25 мм	3 м	0,5 мм
SST-003-BLK-R	25 мм	3 м	0,5 мм

Применение:

1. Перед использованием очистите поверхность от загрязнений.
 2. Монтаж ленты должен производиться при температуре от +10°C до +50°C.
 3. Удалите защитную пленку.
 4. Растягивая ленту, наложите несколько слоев внахлест на герметизируемый участок.
- Полная вулканизация происходит через 24 часа при комнатной температуре. При более низких температурах может потребоваться более длительное время.

Упаковка: блистер.

Состав: силикон, полиэтилен.

Количество в упаковке: 144 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте при температуре от +5°C до +27°C вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.