

Лента алюминиевая ABRO®

Описание: алюминиевая фольга с клеевым слоем на силиконизированной бумажной прокладке.

Сфера применения: теплоизоляционные, строительные, монтажные, отделочные работы, герметизация соединений.

Свойства:

- высокая адгезия ко всем твердым поверхностям;
- повышенная термо- и морозостойкость;
- долговечна, устойчива к УФ-излучению;
- пожаробезопасная;
- надежно защищает от проникновения пара, влаги и грязи;
- предотвращает коррозию и разрушение материалов;
- низкий коэффициент удлинения;
- высокая прочность;
- используется для уплотнения и теплоизоляции различных соединений труб, панелей или поверхностей; монтаже кухонной технике.



Артикул: 2290-50

Технические характеристики

Материал ленты	Алюминиевая фольга
Адгезив	Акриловый клей
Длина	37 м
Ширина	50 мм
Толщина основы	0,03 мм
Адгезия к стали	25 Н/25 мм
Удлинение на разрыв	3%
Диапазон рабочих температур	-23,3...82,2°C
Индекс распространения пламени	10
Коэффициент дымообразования	5

Применение:

1. Очистите поверхность от грязи, пыли и влаги.
2. Отделите защитный слой от ленты и прикрепите ее к поверхности.

Рекомендуемая температура нанесения – от +10 С° до +40 С°.

Упаковка: термоусадочная пленка.

Состав: алюминиевая фольга, акриловый клеевой слой, силиконизированная бумага.

Количество в упаковке: 24 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -20°С до +30°С.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.