

## Лента клейкая двухсторонняя белая ABRO® Masters

**Описание:** универсальная двухсторонняя клейкая лента на основе вспененного этилвинилацетата.

**Сфера применения:** строительные, монтажные работы (крепление плинтусов, пластиковых бордюров, ковролина, линолеума), ремонт автомобилей, интерьерные работы (крепление декоративных панелей и небольших предметов: крючков, рамок, плакатов), в быту (упаковка подарков и прочее). Идеально подходит для внутренних работ.

**Свойства:**

- сила сдвига – 13 Н·м;
- альтернатива гвоздям, шурупам и клею;
- мгновенное схватывание;
- обладает повышенной мягкостью и гибкостью;
- идеальна для использования на неровных поверхностях: заполняет все неровности, увеличивает площадь и качество сцепления;
- полученное соединение противостоит вибрационным и ударным нагрузкам;
- обладает шумоизоляционными и демпфирующими свойствами;
- устойчива к УФ-лучам, маслам, моющим веществам и пластификаторам;
- не оставляет подтеки, имеет аккуратный внешний вид;
- подходит для крепления предметов на вертикальных поверхностях.



Артикул	Ширина	Толщина	Длина	Кол-во шт в уп.
0E-06-RE	6 мм			1 450 шт.
0E-08-RE	8 мм			1 075 шт.
0E-10-RE	10 мм			900 шт.
0E-12-RE	12 мм			750 шт.
0E-15-RE	15 мм	1 мм	5 м	575 шт.
0E-20-RE	20 мм			450 шт.
0E-30-RE	30 мм			275 шт.
0E-40-RE	40 мм			200 шт.
0E-50-RE	50 мм			175 шт.
0E-12-10M-RE	12 мм	1 мм	10 м	480 шт.

Технические характеристики	
Основа	Вспененный этилвинилацетат
Цвет основы	Белый
Адгезив	Акриловый клей
Защитное покрытие	Полиэтилен
Сила сдвига	13 Н·м
Сила начального схватывания, GB/T 4852-2002	≥ №26 (стальной шар)
Прочность на отслаивание под углом 180°	≥ 1,269 кгс/25 мм
Вес пены	162 г/м²
Рабочая температура	-10 С°...+70 С°
Начальная адгезия	7 минут
Полная адгезия	24 часа

**Применение:**

1. Очистите склеиваемые материалы от грязи и пыли. Обезжирьте.
2. Обозначьте места крепления ленты.
3. Нанесите ленту на первую поверхность.
4. Разровняйте ленту по склеиваемой поверхности.
5. Снимите защитную пленку.
6. Приклейте второй элемент и хорошо прижмите.

Рекомендуемая температура нанесения — не ниже +10 С°.

**Упаковка:** полиэтиленовый пакет.

**Состав:** вспененный этилвинилацетат, акриловый клей, полиэтилен.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.