

Лента клейкая ПВХ для хозяйственных работ ABRO®

Описание: эластичная изоляционная хозяйственная лента из ПВХ.

Сфера применения: используется для экстренного ремонта, герметизации и изоляции при строительных, монтажных, ремонтных работах.

Свойства:

- высокая прочность;
- повышенная термостойкость;
- высокая адгезия ко всем твердым поверхностям;
- предотвращает коррозию и разрушение материалов;
- влагостойкость;
- долговечность, устойчивость к УФ-излучению;
- нетоксичный клей без запаха;
- легко отрывается без использования ножниц.



Артикул: PT-48-R

Технические характеристики

Материал ленты	Поливинилхлоридные полимеры
Адгезив	Каучуковый клей
Цвет	Черный
Длина	25 м
Ширина	48 мм
Толщина	0,17 ± 0,015 мм
Адгезия к стали (PSTC – 101)	0,50 ± 0,2 кг / 2,54 см
Адгезия к основе ленты (PSTC – 101)	0,7 ± 0,2 кг / 2,54 см
Сила размотки (PSTC – 101)	0,7 ± 0,2 кг / 2,54 см
Прочность на разрыв (PSTC – 131)	6±1 кг / 2,54 см
Удлинение при разрыве (PSTC – 131)	>90%
Вес	151 г

Применение:

1. Очистите поверхность от грязи, пыли и влаги.
 2. Наклейте ленту на нужный участок и плотно прижмите её.
- Рекомендуемая температура нанесения — не ниже +10°C.

Упаковка: термоусадочная пленка.

Состав: поливинилхлоридные полимеры, каучуковый клей.

Количество в упаковке: 60 шт.

Условия хранения: храните при комнатной температуре в сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -20 °C до +30 °C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: сделано в Индонезии по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инк., США.