

## Лента-клей двухсторонняя (10 мм x 2,5 м) ABRO® Masters



**Описание:** кристально-прозрачная двухсторонняя лента на основе модифицированного акрила.

**Сфера применения:** склеивает стекло, окрашенные поверхности, металл, пластики, в том числе поликарбонат и ПВХ, кафель, мрамор, кожу, обработанное дерево и прочие непористые материалы.

**Свойства:**

- прозрачная;
- обладает высокой липкостью и эластичностью;
- устойчива к воздействию влаги, УФ-лучей, высоких и низких температур;
- не оставляет следов после демонтажа;
- диапазон рабочих температур от -20 до +120°C;
- долговечна, сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени.

### Технические характеристики

Основа	Модифицированный акриловый клей
Цвет основы	Прозрачный
Защитное покрытие	Полиэтилен красного цвета
Ширина	10 мм
Длина	2,5 м
Толщина	0,5 мм
Сила начального схватывания, GB/T 4852-2002	≥7 (стальной шар)
Прочность на отслаивание под углом 180°	≥0,815 кгс/25мм
Рабочая температура	-20°С ... +120°С

Артикул: TG-010-0.5-2.5-RE

**Применение:**

1. Рекомендуемая температура нанесения — не ниже +10°C.
  2. Высушите и очистите склеиваемые материалы от грязи и пыли, обезжирьте.
  3. Нанесите ленту на одну из поверхностей и прижмите её.
  4. Снимите защитную плёнку, приклейте второй элемент и сожмите склеиваемые поверхности.
- Не подходит для использования на шероховатых поверхностях.

**Количество в коробке:** 144 шт.

**Условия хранения:** хранить в сухом, хорошо вентилируемом месте при температуре от 0 до 35°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

**Температурный режим транспортировки:** от -20°С до +30°С.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.