

Герметик прокладок силиконовый OEM (синий) ABRO®



Описание: высокотемпературный нейтральный силиконовый герметик прокладок синего цвета.

Сфера применения: предназначен для ремонта и замены автомобильных прокладок. Идеально подходит для замены прокладок поддона коробки передач, корпуса термостата, впускного коллектора, поддона картера двигателя, водяной помпы.

Свойства:

- соответствует спецификациям O.E.M. (производителей оригинального оборудования), см. таблицу ниже;
- высокотемпературный, сохраняет свои свойства до +343°C;
- на нейтральной основе (без запаха, не вызывает коррозию);
- позволяет сформировать практически любую прокладку за считанные секунды;
- сохраняет высокую эластичность и прочность после застывания;
- не подвержен растрескиванию и деформации в ходе температурных циклов;
- обладает высокой адгезией к различным поверхностям;
- не разрушается маслами, водой, антифризом, трансмиссионными жидкостями;
- безопасен для автомобилей, имеющих кислородные датчики.

Технические характеристики

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Физический тип | Паста синего цвета | |
| Запах | Слабый | |
| Время высыхания при склеивании металлических деталей | 1 час | |
| Время полного высыхания прокладки толщиной 0,3 см | 24 часа | |
| Относительная плотность | 1,41 г/мл | |
| Взрывчатые свойства | Не является взрывчатым | |
| Окислительные свойства | Не является окислителем | |

Артикул: 910-AB-R

| FORD | GENERAL MOTORS | MITSUBISHI | TOYOTA |
|---|--|------------|--|
| F1AZ-19562-A D6AZ-19562B E6AE-19562-A WSK-M4G320-AZ WSE-M4G323-A6 WSE-M4G323-A4 E8AZ-19562A F6AZ-19562-AA F7AZ019564-EA TA-30 | 12345739 12345997 9085675 9985990 10953472 | 3M8660 | 00001-01001 00295-00102 00001-01002 00295-01208 004403007 TB1215 TB1207 00295-01282 00295-01281 TB1217B 3MT3#08570 |

Применение:

1. Удалите фрагменты старой прокладки и аккуратно, не поцарапав металл, очистите поверхность от грязи, жира и масла.
2. Снимите колпачок, проткните защитную фольгу и навинтите прилагаемую насадку.
3. Отрежьте кончик насадки так, чтобы создать отверстие требуемого размера.
4. Нанесите герметик прокладок по периметру на всю сопрягаемую поверхность, формируя слой толщиной 2-3 мм. Оставьте отверстия под крепежные болты.
5. Перед сборкой дайте просохнуть 10 минут. Полное высыхание сформированной прокладки происходит за 24 часа.

Упаковка: алюминиевая туба с насадкой в комплекте на блистере.

Состав: карбонат кальция, 2-бутанон, кремний, 3-аминопропилтриэтоксисилан, 1-пропиламин.

Масса нетто: 85 г.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.