

Герметик прокладок силиконовый OEM (серый) ABRO®



Описание: силиконовый герметик прокладок на нейтральной основе в картридже.

Сфера применения: идеально подходит для замены прокладок в крышке картера коробки передач, корпусов термостата, впускных коллекторов, поддонов картера, водяных помп.

Свойства:

- высокотемпературный, до +343°C;
- соответствует стандартам OEM;
- на нейтральной основе (без запаха);
- безопасен для датчиков (лямбда-зонд и пр.);
- позволяет сформировать прокладку до 6 мм;
- высокая адгезия к любым материалам;
- коррозионностойкий;
- не разрушается под воздействием автомобильных жидкостей (за исключением бензина);
- успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг;
- сохраняет эластичность на весь срок службы, не трескается.

Технические характеристики

Физический тип	Паста серого цвета	
Запах	Лёгкий	
Время высыхания при склеивании металлических деталей	1 час	
Время полного высыхания прокладки толщиной 0,3 см	24 часа	
Относительная плотность	1,04	
Прочность на разрыв	150 кг/см ²	
Время высыхания на отлип	50 мин	
Удлинение при разрыве	600%	
Твёрдость по Шору А	30	
Скорость полимеризации (при 25°C)	1/4 дюйма за 24 часа	

Артикул: SS-999

Спецификации фирм-производителей:

Acura	Honda	Hyundai	Mitsubishi	Nissan	Toyota
08718-550030E	08718-5500040E HC2963817	4C116-21000	MD997740 MD997110	999MP-A7007	00295-00102 00295-01281 00295-01208

Применение:

1. Удалите фрагменты старой прокладки и аккуратно, не поцарапав металл, очистите поверхность от грязи, жира и масла.
 2. Удалите наконечник картриджа и привинтите насадку. Вставьте картридж в стандартный пистолет для герметиков.
 3. Отрежьте кончик насадки так, чтобы создать отверстие требуемого размера.
 4. Нанесите герметик прокладок по периметру на всю сопрягаемую поверхность, формируя слой толщиной 2-3 мм. Оставьте отверстия под крепежные болты.
 5. Перед сборкой дайте просохнуть 10 минут. Полное высыхание сформированной прокладки происходит за 24 часа.
- Повторное использование: если содержимое израсходовано не полностью, выдавите каплю герметика из наконечника. При следующем использовании удалите засохшую пробку.

Упаковка: картридж под пистолет.

Состав: карбонат кальция, 2-бутанон, кремний, 3-аминопропилтриэтоксисилан, 1-пропиламин.

Объём: 310 мл.

Количество в упаковке: 24 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.