

Герметик уретановый для стёкол ABRO® Masters



UR-2500-AM

Описание: профессиональный однокомпонентный полиуретановый герметик-клей.

Сфера применения: предназначен для установки лобовых, боковых, задних стекол, а также ремонта фар.

Свойства:

- соответствует стандартам качества OEM (производителей оригинального оборудования);
- обладает превосходной адгезией к большинству материалов;
- устойчив к перепадам температур, воздействию влаги и агрессивных сред;
- устойчив к деформациям, воздействию вибраций и механическим повреждениям;
- не требует предварительного грунтования поверхности;
- обладает нулевой усадкой;
- не оказывает коррозионного действия на металлы, без запаха;
- используется при ремонте легковых и грузовых авто, автобусов, морской, сельскохозяйственной, строительной и техники. Подходит для структурного остекления и герметизации швов.

Технические характеристики

Внешний вид	Однородная паста
Запах	Слабый
Плотность	1,44 г/см ³
Время схватывания на отлип	55 минут
Усадка	0 мм
Твердость по Шору А, 7 дней	53
Скорость полимеризации, 24 часа	3,5 мм
Скорость полимеризации, 7 дней	5,5 мм
Предел прочности, 7 дней	2,4 МПа
Удлинение при разрыве, 7 дней	850%
Воспламеняемость	Не является воспламеняемой
Взрывчатые свойства	Не является взрывчаткой
Окислительные свойства	Не является окислителем
Растворимость в воде	Не растворима

Применение:

1. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

2. Проткните защитную фольгу на картридже, прикрутите насадку.

3. Обрежьте насадку до необходимого диаметра под углом 45°.

5. Нанесите герметик-клей. Производите установку стекла сразу после нанесения.

Время высыхания на отлип – 45 минут. Полное отверждение шва глубиной 3 мм происходит через 24 часа, шов глубиной 7 мм полимеризуется за 7 дней.

Рекомендуемая температура нанесения от +5°C до +45°C.

Внимание: герметик не эффективен на полиэтилене, полипропилене и фторопласте. Избегайте воздействия хлора на герметик. Не наносите герметик рядом с полимеризующимся силиконовым герметиком на уксусной основе. Не рекомендуется наносить герметик на улице, если в течение двух часов после нанесения ожидаются атмосферные осадки.

Упаковка: картридж под пистолет.

Состав: 4,4'-дифенилметандиизоцианат.

Объем: 310 мл.

Количество в упаковке: 20 штук.

Условия хранения: храните в хорошо вентилируемом, сухом, прохладном месте. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -40 °C до +49 °C.

Срок годности: 18 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.