

# ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК (СИНИЙ) ABRO® MASTERS



**Описание:** многоцелевой силиконовый герметик прокладок синего цвета на уксусной основе.

**Сфера применения:** предназначен для ремонта или замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок. Применяется для ремонта и герметизации клапанных крышек, масляных насосов, водяных помп, крышек коробок передач, дифференциалов, впускных коллекторов и т.д.

**Свойства:**

- предназначен для применения при температурах от -54 до +260°C;
- позволяет сформировать прокладку до 6 мм;
- сохраняет высокую эластичность и прочность после застывания;
- не подвержен растрескиванию и деформации в ходе температурных циклов;
- высокая адгезия к различным материалам;
- не разрушается под воздействием масел, воды, антифриза, трансмиссионных жидкостей;
- успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.

Технические характеристики	
Физический тип	Паста синего цвета
Запах	Уксусный
Плотность	1,11 г/см³
Время высыхания на отлип	4 минуты
Скорость полимеризации 24 часа/ 7 дней	2,5 мм / 5,5 мм
Усадка	0 мм
Твердость по Шору А, 7 дней	26
Удлинение при разрыве, 7 дней	590%
Прочность на разрыв, 7 дней	1,1 МПа
Растворимость в воде	Нерастворима
Температура нанесения	от +5 до +45°C

Артикул	Масса нетто	В коробке
10-AB-CH-RE-S	85 г	12 шт.
10-AB-CH-32	32 г	360 шт.

**Применение:**

1. Удалите фрагменты старой прокладки и аккуратно, не поцарапав металл, очистите поверхность от грязи, жира и масла.
2. Нанесите герметик прокладок по периметру на всю сопрягаемую поверхность, формируя слой толщиной 2-3 мм. Оставьте отверстия под крепежные болты.
3. Перед сборкой дайте просохнуть 10 минут. Полное высыхание сформированной прокладки происходит за 24 часа. Осторожно! Незастывший герметик содержит уксусную кислоту и может вызвать раздражение глаз или кожи.

**Упаковка:** алюминиевая туба с насадкой в комплекте на блистере; алюминиевая туба; ПЭТ туба.

**Состав:** диметилсилоксан, коллоидальная двуокись кремния, гидроочищенный керосин, метилтриацетоксисилан, полидиметилсилоксановое масло.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей, открытого огня и окисляющих веществ. Храните упаковку закрытой, вдали от воды и влаги. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +30°C.

**Срок годности:** 5 лет с даты изготовления. Срок годности указан на тубике (первые буквы — заводская партия, следующее число — год, последняя буква — месяц, где А — январь, В — февраль и т. д.)

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.