



Артикул: AB-404

# Герметик радиатора порошок ABRO®

**Описание:** герметизирующий порошок с добавлением алюминия.

**Сфера применения:** предназначен для экстренной герметизации протечек в системе охлаждения.

**Свойства:**

- содержит алюминий;
- может использоваться в любых типах радиаторов, содержащих как воду, так и все виды антифризов;
- активируется в месте нарушения герметичности охлаждающей системы;
- позволяет временно избежать дорогостоящего ремонта.

## Технические характеристики

Физический тип	Твердый серебристый порошок
Запах	Нет
Относительная плотность	< 1
Растворимость в воде	Незначительная

**Применение:**

1. Перед использованием прогрейте двигатель, чтобы радиатор стал теплым.
2. Выключите двигатель и подождите некоторое время, пока упадет давление в охлаждающей системе.
3. Осторожно снимите крышку радиатора и медленно засыпьте содержимое флакона в радиатор. Добавьте охлаждающей жидкости при необходимости.
4. Заведите двигатель. Оставьте его работать на холостых оборотах, до тех пор, пока не исчезнет течь (приблизительно на 15-20 минут).
5. Перед осуществлением ремонта радиатора рекомендуется слить охлаждающую жидкость с герметиком и промыть всю систему.

**Упаковка:** ПЭТ контейнер.

**Состав:** алюминий, безопасные компоненты.

**Объем:** 20 г.

**Количество в упаковке:** 288 шт.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +30°C.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.