

Герметик-спрей медный для прокладок ABRO® MASTERS

Описание: высокотемпературный герметик прокладок с содержанием меди.

Сфера применения: применяется в качестве усиливающего средства автомобильных и мото- прокладок (прокладок головок блока цилиндров, выпускных коллекторов, фланцев турбокомпрессора и других узлов, работающих в условиях высоких температур).

Свойства:

- герметизирует и уплотняет соединения, в том числе резьбовые, предотвращает заклинивание;
- соответствует требованиям OEM (производителей оригинального оборудования);
- диапазон рабочих температур от -45 до +315°C;
- медная пыль в составе улучшает теплопередачу, препятствует прогоранию прокладки;
- позволяет зафиксировать прокладку даже на вертикальных поверхностях деталей;
- препятствует смещению и выдавливанию прокладки в процессе сборки узлов;
- заполняет и выравнивает незначительные дефекты поверхности;
- особенно эффективен для герметизации непористых поверхностей;
- устойчив к воздействию всех видов автомобильных жидкостей, в том числе бензина.



CG-318-200-AM-RE

Технические характеристики

Физический тип	Клейкая жидкость медного цвета
Запах	Кетоновый
Температура вспышки (в открытом тигле)	> -10°C
Температура самовозгорания	> 350°C
Нижний предел воспламенения	1,81-5%
Верхний предел воспламенения	11,5-27%
Давление паров	Газ под давлением
Плотность пара (воздух = 1)	2-3,5
Удельная плотность (вода = 1)	0,9-1
Растворимость в воде	Частично растворим
Температура кипения	> 75°C
Летучесть (испаряемость)	40-60%
Скорость испарения	Медленная

Применение:

1. Очистите деталь от грязи и следов масла.
2. Хорошо потрясите баллон перед использованием в течение 1 минуты.
3. Удерживайте баллон вертикально на расстоянии 15–25 см от поверхности.
4. Равномерно распылите средство на обе стороны прокладки, фланца или на резьбовое соединение.
5. Перед нанесением следующего слоя подождите 30 секунд, чтобы герметик немного подсох.
6. После использования поверните баллон вверх дном и прочистите распылитель.

Для лучшего результата баллон должен быть комнатной температуры.

Периодически встряхивайте баллон во время использования.

Упаковка: аэрозольный баллон.

Объем: 200 мл.

Количество в упаковке: 24 шт.

Состав: ацетон, н-бутан, метилэтилкетон, пропан, толуол, медь, метилизобутилкетон.

Условия хранения: храните в плотно закрытом баллоне, в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от солнечных лучей. Не нагревайте выше 50°C. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем ABRO Индастрис Инкорпорейтед, США.