

Клей монтажный жидкие гвозди (белый) ABRO® Masters



Описание: универсальный полиакрилатный монтажный клей на водной основе.

Сфера применения: используется для крепления стеновых и изоляционных панелей, плинтусов, потолочной плитки, укладки паркета, фиксации декоративных элементов, установки дверных рам и других внутренних работ.

Свойства:

- обладает высокой адгезией к дереву, фанере, ДСП, гипсокартону, бетону, кирпичу, керамике, штукатурке, фиброцементу, пробке, полистиролу, твердому ПВХ, металлу, в том числе анодированному алюминию;
- безопасный и экологичный состав: без запаха, не содержит летучие органические соединения;
- поддается окрашиванию и шлифованию после полимеризации;
- температура эксплуатации от 0°C до +50°C;
- предназначен для внутренних работ;
- не дает усадку.

Технические характеристики	
Внешний вид	Однородная паста
Запах	Слабый
Плотность	1,62 г/см ³
Время схватывания на отлип	5 минут
Усадка	0 мм
Содержание сухого вещества	77,5%
Предел прочности на сдвиг, 6 часов	3,2 МПа
Предел прочности на сдвиг, 24 часа	4,0 МПа
Температура кипения	>35°C
Температура вспышки	>93°C (в закрытом тигле)
Воспламеняемость	Не является воспламеняемой
Взрывчатые свойства	Не является взрывчатой
Окислительные свойства	Не является окислителем
Сила начального схватывания	75 кг/м ²

Артикул	Объем	Кол-во в кор.
LN-1100-WHT-RE	280 мл	24 шт.
LN-1100-5-WHT-RE	40 г	12 шт.

Применение: 1. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. 2. Удалите носик на картридже, прикрутите насадку. 3. Обрежьте кончик насадки до необходимого диаметра. 4. Вставьте картридж в стандартный пистолет и нанесите клей точечно или змейкой под углом 45° к поверхности. 5. Сильно сожмите склеиваемые поверхности или используйте резиновый молоток. 6. Время высыхания на отлип – 5 минут. Полное отвердевание происходит через 24 часа. Рекомендуемая температура нанесения от +5°C до +45°C.

Повторное использование: если содержимое израсходовано не полностью, выдавите каплю клея из насадки. При повторном использовании удалите засохшую пробку.

Внимание: клей не эффективен на полиэтилене, полипропилене и фторопласте. Не рекомендуется для использования на поверхностях, постоянно контактирующих с водой.

Упаковка: картридж под пистолет, туба.

Состав: стирол-акриловый латекс, вода, карбонат кальция, этиленгликоль.

Условия хранения: храните в хорошо вентилируемом, сухом, прохладном месте. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от +5°C до +27°C.

Срок годности: 36 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.