

Клей монтажный для зеркал ABRO® Masters



MF-1100-RE

Описание: высокопрочный профессиональный монтажный клей на основе MS-полимера.

Сфера применения: специально разработан для монтажа зеркал, зеркальной мозаики и стекла. Не повреждает отражающее покрытие.

Свойства:

- моментально схватывает, обладает высокой адгезией к стеклу, окрашенным и лакированным поверхностям, кафелю, штукатурке, кирпичу, камню, металлам, в том числе стали, меди, алюминию, большинству пластмасс, резине и дереву. Помимо монтажа зеркал используется для установки окон и дверей, сборки мебели и при монтаже сборных строительных конструкций;
- химически нейтрален: не оказывает коррозионного действия на металлы, без запаха;
- подходит для наружных и внутренних работ;
- влагостойкий, обладает антибактериальными свойствами. Идеален для влажных помещений, таких как кухня и ванная комната;
- температура эксплуатации от -15°C до +120°C;
- обладает нулевой усадкой;
- окрашивается любыми видами красок;
- экологически безопасен, не содержит растворителей.

Технические характеристики	
Внешний вид	Однородная паста белого цвета
Запах	Слабый
Плотность	1,58 г/см ³
Время схватывания на отлип	17 минут
Усадка	0 мм
Твердость по Шору А, 7 дней	44
Скорость полимеризации, 24 часа	3 мм
Скорость полимеризации, 7 дней	6,5 мм
Удлинение при разрыве, 7 дней	760%
Предел прочности, 7 дней	1,4 МПа
Температура кипения	>35°C
Температура вспышки	>93°C (в закрытом тигле)
Воспламеняемость	Не является воспламеняемой
Взрывчатые свойства	Не является взрывчатой
Окислительные свойства	Не является окислителем
Растворимость в воде	Не растворима

Применение:

1. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
2. Удалите носик на картридже, прикрутите насадку.
3. Обрежьте кончик насадки до необходимого диаметра.
4. Вставьте картридж в стандартный пистолет и нанесите клей точно или змейкой под углом 45° на одну из поверхностей, из расчета 1 капля на 2,5 см².
5. Соберите соединение и сожмите на несколько минут или до схватывания. При необходимости зафиксируйте малярной лентой.
6. Удалите излишки тканью, смоченной в ацетоне.
7. Время схватывания – 17 минут. Полное отвердевание шва глубиной 3 мм происходит через 24 часа. Рекомендуемая температура нанесения от +5°C до +45°C.

Повторное использование: если содержимое израсходовано не полностью, выдавите каплю клея из носика. При следующем применении удалите засохшую пробку.

Не рекомендуется использовать на поверхностях, постоянно погруженных в воду, а также контактирующих с едой.

Упаковка: картридж под пистолет.

Состав: 3-(триметоксисилил) пропиламин, триметоксивинилсилан, силан-модифицированный полиэфир, диметилбис[(1-оксонодецил)окси]станнан.

Объем: 300 мл.

Количество в упаковке: 24 шт.

Условия хранения: храните в хорошо вентилируемом, сухом, прохладном месте. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -40°C до +49°C.

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.