

# Герметик радиатора жидкий ABRO® Masters



SL-354-AM-RE

**Описание:** высокотехнологичное быстродействующее средство для устранения протечек.

**Сфера применения:** используется в любых охлаждающих системах, в том числе сделанных из алюминия.

### Свойства:

- уникальный металл-полимерный состав, усиленный чистой медью и керамическими добавками;
- герметизирует отверстия и устраняет течи в радиаторе, водяном насосе, блоке цилиндров, расширительном бачке и прочих элементах системы охлаждения;
- обладает антикоррозионным действием;
- активируется в месте нарушения герметичности и формирует сверхпрочную защиту, устойчивую к высоким температурам, вибрации и давлению;
- не засоряет систему охлаждения, не блокирует трубки радиатора;
- может использоваться с любыми охлаждающими жидкостями и антифризами;
- безопасен для металлических и резиновых деталей;
- 1 упаковка рассчитана на систему объемом до 20 л.

### Технические характеристики

Физический тип	Жидкость медного цвета
Удельная плотность	1,008
Растворимость в воде	Растворима
Температура кипения	≥100 °С
Температура каплепадения	≤0 °С
Содержание летучих органических веществ	< 10%
Скорость испарения	Медленная
pH	>7,0

### Применение:

1. Прогрейте двигатель на холостых оборотах в течение нескольких минут и заглушите.
2. Хорошо встряхните флакон. Аккуратно откройте крышку радиатора и залейте герметик.
3. Заведите двигатель и дайте ему поработать в течение 15-20 минут на холостых оборотах до остановки течи.

**Упаковка:** ПЭТ флакон.

**Состав:** вода, монобутиловые эфиры полиалкиленгликоля, силикат натрия, алюмосиликатное огнеупорное керамоволокно, целлюлозное волокно, медь.

**Объем:** 354 мл.

**Количество в упаковке:** 24 шт.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Гарантийный срок хранения:** 120 месяцев.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем ABRO Индастрис Инкорпорейтед, США.