

Герметик гибридный для стёкол (черный) ABRO®



WA-066

Описание: однокомпонентный герметик-клей на основе MS-полимера.

Сфера применения: применяется для быстрой и эффективной наклейки лобовых стекол легковых и грузовых автомобилей, а также для кузовных работ.

Свойства:

- создает сверхпрочное долговечное соединение, устойчивое к УФ-излучению, влаге, химическому и атмосферному воздействию;
- химически нейтрален: не вызывает коррозию и не имеет запаха;
- сохраняет эластичность в течение всего периода эксплуатации;
- не требует предварительного грунтования поверхности, обладает отличными адгезивными свойствами;
- диапазон рабочих температур после полимеризации от -40°C до +80°C;
- не содержит изоцианатов, фталатов и растворителей;
- обладает низкой теплопроводностью, устойчив к перепадам температур;
- обеспечивает поглощение вибрационных нагрузок;
- окрашивается любыми видами красок. Не обесцвечивает и не изменяет цвет краски, не вызывает ее растрескивания или отслаивания;
- устойчив к образованию плесени и грибка;
- нанесение герметика возможно при температуре от -5°C;
- не даёт усадку.

Технические характеристики

Физический вид	Однородная паста
Цвет	Черный
Запах	Слабый
Температура вспышки	> 200°C
Относительная плотность	1,4 г/см ³ при 23°C
Удельная плотность	1,4-1,44
Содержание нелетучих веществ	> 97%
Прочность на разрыв	≥2,4 МПа
Удлинение при разрыве	≥ 250%
Твёрдость по Шору А	48-58

Применение:

1. Очистите и обезжирьте поверхность.
2. Удалите наконечник картриджа и привинтите насадку.
3. Отрежьте кончик насадки до желаемого размера отверстия под углом 45°.
4. Вставьте картридж в пистолет для герметиков. Для ровного нанесения герметика держите его под углом 45° к поверхности.
5. Нанесите герметик-клей, формируя равномерный непрерывный шов.
6. Время образования поверхностной пленки – 30 минут. Время высыхания на отлип – 60 минут.
7. Полное отвердевание шва толщиной 3 мм происходит через 24 часа.

Рекомендуемая температура нанесения от -5°C до +40°C.

Можно окрашивать через 1 час после нанесения.

Можно наносить как на сухую, так и на мокрую поверхность

Упаковка: картридж под пистолет.

Объем: 300 мл.

Количество в коробке: 12 шт.

Состав: винилтриметоксисилан, жирные кислоты C3-24, 3-(триметоксисилан)-1-пропанамин, метанол.

Условия хранения: хранить при температуре не выше 32°C. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Срок годности: 36 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.