

# Грунтовка-спрей ABRO® Masters



**Описание:** универсальная быстросохнущая акриловая грунтовка-спрей.

**Сфера применения:** используется для подготовки к окрашиванию поверхностей из металла, кирпича, бетона, дерева, пластмассы, штукатурки и т.д.

**Свойства:**

- создает ровное однородное покрытие;
- уменьшает расход краски;
- улучшает адгезию основного покрытия с окрашиваемой поверхностью;
- укрепляет и упрочняет пористые и рыхлые основания;
- быстросохнущая;
- подходит для внутренних и наружных работ;
- можно использовать как основу перед последующей покраской любыми типами красок;
- может использоваться как самостоятельное лакокрасочное покрытие;
- после высыхания не токсична;
- расход — 1 баллон на 1-2 м<sup>2</sup>;
- палитра — 5 цветов.

### Технические характеристики

Физический тип	Окрашенная жидкость
Запах	Кетоновый
pH	5,5
Начальная температура кипения	> 75 °C
Температура вспышки	-10 °C (в открытом тигле)
Скорость испарения	Медленное
Пределы воспламеняемости/взрываемости	Нижний: 1,81-5% Верхний: 11,5-27%
Давление паров	Сжатый газ
Плотность паров	2,0-3,5 (Воздух = 1)
Удельная плотность	0,9-1,0 (вода = 1)
Растворимость	Частично
Температура самовозгорания	> 350 °C
Содерж. летучих органических соединений	40-60%

SP-008-AM  
Серый грунт

SP-009-AM  
Светло-серый  
грунт

SP-010-AM  
Коричневый  
грунт

SP-013-AM  
Чёрный грунт

SP-015-AM  
Белый грунт

**Применение:**

1. Очистите поверхности от ржавчины, грязи и старой краски. Отшлифуйте их наждачной бумагой ABRO® и тщательно обезжирьте.
2. Защитите окружающие детали от попадания грунта.
3. Потрясите баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика. Также периодически встряхивайте баллон во время работы. Для лучшего результата производите работы при температуре от 21°C и выше.
4. Держите баллон параллельно грунтуемой поверхности на расстоянии 25-30 см и наносите грунт плавными перекрывающимися движениями тонкими слоями.
5. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода грунта.

**Упаковка:** аэрозольный баллон.

**Состав:** ацетон, этилацетат, акриловая смола, титановый пигмент, углеродная сажа, метилхлорид, пропеллент (пропан-бутановая смесь).

**Масса нетто:** 226 г (272 мл).

**Количество в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните баллон в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. НЕ НАГРЕЙВАТЕ ВЫШЕ 50 °C. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

**Срок годности:** 6 лет.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.