



Краска-спрей стандартная ABRO®

Описание: высококачественная акриловая краска-спрей.

Сфера применения: используется для окраски, ремонта и художественного оформления.

Свойства:

- предназначена для окрашивания металлических, деревянных, бетонных и прочих поверхностей;
- даёт стойкие красочные цвета;
- обеспечивает прекрасный блеск;
- обладает отличной укрывистостью;
- после высыхания не токсична;
- подходит для внутренних и наружных работ;
- не выгорает на солнце;
- расход — 1 баллон на 1-2 м²;
- палитра — 21 цвет.

Технические характеристики

Физический вид	Жидкость
Запах	Типичный растворителя
Температура вспышки	< -17,8°С
Скорость испарения	Быстрее эфира
Пределы воспламеняемости/взрываемости	Нижний: 0,8% Верхний: 12,8%
Плотность паров	Тяжелее воздуха
Удельная плотность	0,7
Растворимость	Незначительно

11 Чёрная	31 Лак	57 Жёлтый трактор
12 Чёрная матовая	32 Голубая	65 Оранжевая
16 Белая	35 Синяя	67 Коричневая
18 Слоновая кость	38 Тёмно-синяя	73 Красная
20 Белая матовая	45 Светло-зелёная	75 Вишнёвая
26 Алюминий	48 Тёмно-зелёная	79 Пыльная роза
27 Бронза	53 Жёлтая	84 Серая

Применение:

1. Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от ржавчины, влаги, грязи и старой краски. При необходимости загрунтуйте поверхность Грунтовкой-спрей ABRO®.
2. Защитите окружающие детали от попадания краски.
3. Потрясите баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика. Также периодически встряхивайте баллон во время работы. Для лучшего результата производите окрашивание при температуре от 21°С и выше.
4. Держите баллон параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25-30 см и наносите краску плавными перекрывающими движениями тонкими слоями.
5. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода краски.

Упаковка: аэрозольный баллон. Крышка на баллоне соответствует цвету краски.

Состав: толуол, нефтяной растворитель, ацетон, углеродная сажа, диоксид кремния, ксилол, этилбензол, сжиженный углеводородный газ.

Масса нетто: 226 г.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните баллон в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. НЕ НАГРЕЙВАТЕ ВЫШЕ 50°С. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -40°С до +49°С.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.