

Краска-спрей молотковая ABRO®Masters



Описание: быстросохнущая акриловая краска, создающая на поверхности эстетичный эффект ручной чеканки.

Сфера применения: используется для окраски любых металлических изделий: ворот, калиток, дверей, заборов, садовой мебели, сейфов, стеллажей, станков и оборудования промышленного назначения, для оформления кованых и чугунных изделий и прочего.

Свойства:

- многофункциональный состав 3 в 1: одновременно выполняет функции преобразователя ржавчины, грунта и декоративного покрытия;
- усиленная формула с добавлением металлической и стеклянной крошки;
- может наноситься поверх ржавчины, не требует предварительного грунтования;
- благодаря ингибиторам коррозии в составе останавливает процесс окисления металлов и защищает их от последующего образования ржавчины;
- создаёт сверхпрочное, долговечное покрытие, которое защищает поверхность от любых механических, атмосферных и химических воздействий;
- подходит для внутренних и наружных работ;
- выдерживает воздействие температур до +120°C;
- после высыхания не токсична;
- не выгорает на солнце;
- расход – 1 баллон на 1-2 м².

SP-HAM-1600-RE Серебро	SP-HAM-1603-RE Коричневая
SP-HAM-1611-RE Серая	SP-HAM-1617-RE Зеленая
SP-HAM-1618-RE Голубая	SP-HAM-1619-RE Золото

Технические характеристики	
Физический тип	Окрашенная жидкость
Запах	Кетоновый
Начальная температура кипения	> 75 °C
Давление паров	Сжатый газ
Плотность паров	2,0-3,5 (Воздух = 1)
Удельная плотность	0,9 – 1,0 (вода = 1)
Содержание летучих органических соединений	40-60%

Применение:

1. Подготовьте поверхность, удалив остатки отслаивающейся краски, грязь, рыхлую ржавчину.
2. Защитите окружающие поверхности от попадания средства, используя Ленту малярную ABRO®.
3. Потрясите баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика. Также периодически встряхивайте баллон во время работы. Для лучшего результата производите окрашивание при температуре от 21°C и выше.
4. Держите баллон параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25-30 см и наносите краску плавными перекрывающими движениями тонкими слоями.
5. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода краски.

Упаковка: аэрозольный баллон.

Состав: акриловая смола, этилацетат, метилхлорид, диметилэфир, бутилацетат, монобутиловые эфиры пропиленгликоля, этилбензол, сольвент-нафта легкий ароматический, растворитель Стоддарда, добавки.

Масса нетто: 226 г.

Номинальный объем: 520 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните баллон в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. НЕ НАГРЕЙВАТЕ ВЫШЕ 50 °C. БЕРЕЖЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Срок годности: 6 лет.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.