

# Краска-спрей +20% ABRO® Masters

**Описание:** быстросохнущая акриловая краска-спрей.

**Сфера применения:** используется для окраски, ремонта и художественного оформления.

**Свойства:**

- предназначена для окрашивания металлических, деревянных, бетонных и прочих поверхностей;
- даёт стойкие красочные цвета;
- обеспечивает прекрасный блеск;
- после высыхания не токсична;
- подходит для внутренних и наружных работ;
- не выгорает на солнце;
- расход — 1 баллон до 2,5 м<sup>2</sup>;
- широкая цветовая палитра.



### Технические характеристики

Физический вид	Окрашенная жидкость
Запах	Кетоновый
pH	5,5
Начальная температура кипени	> 75 °C
Температура вспышки	-10 °C (в открытом тигле)
Скорость испарения	Медленная
Пределы воспламеняемости/взрываемости	Нижний: 1,81-5% Верхний 11,5-27%
Давление пара	Сжатый газ
Плотность пара	2,0-3,5 (Воздух = 1)
Удельная плотность	0,9-1,0 (вода = 1)
Растворимость	Частичная
Температура самовозгорания	> 350 °C
Содерж. летучих органических соединений	40-60%

### Применение:

1. Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от ржавчины, влаги, грязи и старой краски. При необходимости загрунтуйте поверхность.
2. Защитите окружающие детали от попадания краски.
3. Потрясите баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика. Также периодически встряхивайте баллон во время работы. Для лучшего результата производите окрашивание при температуре от 21°C и выше.
4. Держите баллон параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25-30 см и наносите краску плавными перекрывающимися движениями тонкими слоями.
5. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода краски.

**Упаковка:** аэрозольный баллон.

**Состав:** ацетон, этилацетат, акриловая смола, титановый пигмент, технический углерод, метилхлорид, пропеллент (пропан-бутановая смесь).

**Масса нетто:** 310 г.

**Количество в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните в плотно закрытом баллоне, в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. НЕ НАГРЕЙВАТЕ ВЫШЕ 50°C. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

**Температурный режим транспортировки:** от -40°C до +49°C

**Срок годности:** 6 лет.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

SP-016-L-AM-RE Белая глянцевая	SP-020-L-AM-RE Белая матовая
SP-084-L-AM-RE Серая	SP-031-L-AM-RE Лак
SP-011-L-AM-RE Чёрная глянцевая	SP-012-L-AM-RE Чёрная матовая
SP-030-L-AM-RE Золото 18K	SP-026-L-AM-RE Алюминиевая
SP-029-L-AM-RE Хром	SP-035-L-AM-RE Синяя
SP-045-L-AM-RE Светло-зелёная	SP-053-L-AM-RE Жёлтая
SP-075-L-AM-RE Красная	