

## Краска-спрей высокотемпературная ABRO®Masters



**Описание:** высокотемпературная быстросохнущая краска-спрей.

**Сфера применения:** идеально подходит для окрашивания выхлопных труб, радиаторов, газовых плит и колонок, котлов, печей и шашлычниц.

**Свойства:**

- выдерживает температуру до 600°C;
- стойкая к маслу, жиру, газу, ржавчине, соли, сырости;
- отличается равномерным нанесением;
- после высыхания не токсична;
- подходит для внутренних и наружных работ;
- не выгорает на солнце;
- расход – 1 баллон на 1-2 м<sup>2</sup>.

### Технические характеристики

Физический тип	Жидкость
Запах	Типичный растворителя
Температура вспышки	< -17,8 °C
Скорость испарения	Быстрее эфира
Пределы воспламеняемости или взрываемости	Нижний: 0,8% Верхний: 12,8%
Плотность паров	Тяжелее воздуха
Удельная плотность	0,7
Растворимость	Незначительно

**Применение:**

1. Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от ржавчины, влаги, грязи и старой краски. При необходимости загрунтуйте поверхность.
2. Защитите окружающие детали от попадания краски.

3. Потрясите баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика. Также периодически встряхивайте баллон во время работы. Для лучшего результата производите окрашивание при температуре от 21°C и выше.

4. Держите баллон параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25-30 см и наносите краску плавными перекрывающимися движениями тонкими слоями.

5. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода краски.

**Упаковка:** аэрозольный баллон.

**Состав:** ацетон, толуол, ксилол, уайт-спирит, углеводородный растворитель, нефтяной растворитель, частицы алюминия, этилбензол, триметилбензол, сжиженный углеводородный газ.

**Масса нетто:** 226 г.

**Количество в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните баллон в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. НЕ НАГРЕИВАТЕ ВЫШЕ 50 °C. БЕРЕЖЬ ОТ ДЕТЕЙ.

**Температурный режим транспортировки:** от -40 °C до +49 °C.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

SPH-201-AM-R  
Алюминиевая

SPH-202-AM-R  
Чёрная

SPH-203-AM-R  
Красная

SPH-204-AM-R  
Жёлтая

SPH-205-AM-R  
Синяя

SPH-206-AM-R  
Белая