

Лак-спрей ABRO® Masters



Описание: универсальный быстросохнущий акриловый лак-спрей.

Сфера применения: предназначен для создания финишного защитного покрытия как на окрашенных, так и неокрашенных деталях.

Свойства:

- обеспечивает надежную защиту базового пигментного слоя от выцветания, механического и атмосферного воздействий;
- обладает превосходной адгезией к основному покрытию;
- равномерно распределяется по поверхности, образуя идеально гладкий защитный слой;
- подходит для внутренних и наружных работ.

Технические характеристики	
Физический тип	Прозрачная жидкость
Запах	Кетоновый
pH	5,5
Начальная температура кипения	> 75 °C
Температура вспышки	-10 °C (в открытом тигле)
Скорость испарения	Медленное
Пределы воспламеняемости или взрываемости	Нижний: 1,81-5% Верхний 11,5-27%
Давление паров	Сжатый газ
Плотность паров	2,0-3,5 (Воздух = 1)
Удельная плотность	0,9 – 1,0 (вода = 1)
Растворимость	Частичная
Температура самовозгорания	> 350 °C
Содержание летучих органических соединений	40-60%

Матовый лак			
LAQ-M-RE	226 г	Расход 1-2 м²	12 шт. в коробке
LAQ-540-M-RE	310 г	Расход до 2,5 м²	
Глянцевый лак			
LAQ-G-RE	226 г	Расход 1-2 м²	12 шт. в коробке
LAQ-540-G-RE	310 г	Расход до 2,5 м²	

Применение:

1. Защитите окружающие детали от попадания лака.
2. Потрясите баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика. Также периодически встряхивайте баллон во время работы. Для лучшего результата производите окрашивание при температуре от 21°C и выше.
3. Держите баллон параллельно лакируемой поверхности на расстоянии 25-30 см и наносите лак плавными перекрывающимися движениями тонкими слоями.
4. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода краски.

Упаковка: аэрозольный баллон.

Состав: диметилэфир, этилацетат, акриловая смола, метиленхлорид, бутилацетат, прочие добавки.

Условия хранения: храните баллон в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. НЕ НАГРЕИВАТЕ ВЫШЕ 50 °C. БЕРЕЖЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Срок годности: 6 лет.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.