

## Смывка краски ABRO® MASTERS



Артикул: PR-450-AM-RE

**Описание:** высокоэффективное средство для удаления краски.

**Сфера применения:** подходит для удаления краски на бетонных, кирпичных, металлических и деревянных поверхностях.

**Свойства:**

- мощная формула быстрого действия;
- быстро и качественно растворяет различные виды красок, лаков, эпоксидную смолу, уретан, олифу, наклейки, эмали, шеллак и т.д.;
- не вступает в реакцию с металлом, не вызывает коррозию;
- баллон с распылителем позволяет наносить смывку без дополнительных инструментов даже в труднодоступные места со сложной геометрией;
- позволяет избежать механического повреждения поверхности.

Технические характеристики	
Запах	Кетоновый
Температура вспышки (в открытом тигле)	> -10°C
Температура самовозгорания	> 350°C
Нижний предел воспламенения	1,81-5%
Верхний предел воспламенения	11,5-27%
Давление паров	Газ под давлением
Плотность пара (воздух = 1)	2-3,5
Удельная плотность (вода = 1)	0,9-1
Растворимость в воде	Частично растворим
Температура кипения	> 75°C
Летучесть (испаряемость)	40-60%
Скорость испарения	Медленная

**Применение:**

1. Перед применением энергично встряхните баллон.
2. Удерживайте баллон вертикально на расстоянии приблизительно 25 см от поверхности во время нанесения смывки. Для лучшего результата нанесите обильный равномерный слой смывки, чтобы она хорошо впиталась и размягчила краску.
3. В зависимости от количества слоев краски подождите 5-15 минут, затем удалите краску шпателем или проволочной щеткой.

Также может потребоваться машинная очистка воздухом или водой. Перед последующей покраской обезжирьте обработанную поверхность Очистителем-обезжиривателем ABRO® Masters.

РЕКОМЕНДОВАНА ПРОБНАЯ ОБРАБОТКА НЕБОЛЬШОГО УЧАСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРОВЕРЬТЕ ИХ СТОЙКОСТЬ.

**Упаковка:** аэрозольный баллон.

**Состав:** толуол, ксилол, пропан, изобутан, метанол.

**Объем:** 450 мл.

**Количество в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните в плотно закрытом баллоне, в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от солнечных лучей. Не нагревайте выше 50 °С. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

**Температурный режим транспортировки:** от -40 °С до +49 °С.

**Срок годности:** 120 месяцев.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.